

# 食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱

产品名称	食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79920.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱

福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

### 食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 570 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1267 × 680 × 1818 【内部尺寸】1160 × 583 × 1250

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1607 × 680 × 2104 【内部尺寸】1106 × 528 × 1508  
FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱特点主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成微电

脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机，无氟制冷剂,运转平衡，节能强制加热吹风系统，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性化设计供完善的售后三包，整机保修一年，压缩机三年. 食品冷藏箱热补偿功能的医用冰箱

勤发发