

sail风帆蓄电池6-GFM-38免维护12V38AH铅酸蓄电池医疗器械

产品名称	sail风帆蓄电池6-GFM-38免维护12V38AH铅酸蓄电池医疗器械
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-38 产地:河北
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

风帆蓄电池维护与保养

- 1、电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视
- 2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水) * 切勿加酸
- 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。
- 4、防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
- 5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
- 6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃人。
- 7、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。6-GFM系列

风帆蓄电池使用常识

- 1.新电池安装前,请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物,这些腐蚀物易造成接触不良,导致短路漏电。
- 2.拆卸电池时,请先拆“搭铁极”,安装时请后安“搭铁极”。

3. 电池所含的铅和酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。
4. 高温会导致电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。
5. 避免与碱性物质混放。
6. 一旦车辆停止运行超过20天以上，应当拆卸电池的负极电线，以免发生漏电事故。

了闪了石审以门以期近的3不际，出了任了的红制路中友有响是是力以工作效军小仅不于月外，对于方波输出的UPS而言，当它处于逆变器供电时，不宜长期空载运行

E

A05T

(6)对于后备式UPS来说，一般都为用户设置如下电位器来调整工作点

- 调整UPS市电供电—逆变器供电工作转换电压的大小;

调整UPS逆变器输出交流电压的大小;

- 调整电池充电回路的充电电压的大小

对在式UPS来说，一般只为用户提供一个调题UPS交流输出电压大小的电位器、具体应该调钩用个电位器，参考有关的产品说明书。一般情况下，用不要终易地去调整机内的其他电位器，手不好会造成UPS控制线路失调，机器无法正常工作。

(7目前市售的绝大多数UPS都具有抗“自动稳压功能。所以，在一般情况下，没有必要再外加抗*型交流变压器，如果用户一定要用交流变压器的话，可以将交流变压器用作UPS的输入级。免维护蓄电池技术和特点

D无需维护

具有极低的水耗，无需加液及检查液面。安全无需维护