

抚顺玻纤格栅晟坤工程材料抚顺50KN经编格栅

产品名称	抚顺玻纤格栅晟坤工程材料抚顺50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

抚顺玻纤格栅晟坤工程材料抚顺50KN经编格栅##1、钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。墙面的操作顺序外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约2mm厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹2mm厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。2.铺砌的安装手法铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。（也可以从下而上，最下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止）。玻纤格栅的网状结构可以增强土壤的稳定性，从而使其承受更大的荷载和剪切力。同时，由于其高强度和耐久性，玻纤格栅的使用寿命较长，可以长达数十年，减少了需要频繁更换和维修的问题。##