

# 梅州玻纤格栅晟坤工程材料梅州50KN经编格栅

产品名称	梅州玻纤格栅晟坤工程材料梅州50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

梅州玻纤格栅晟坤工程材料梅州50KN经编格栅 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。

1、钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置置于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。一直以来，建筑物作为人类遮风避雨，工作生活的栖息地，作为一种人工环境，是满足人类物质和精神生活需要的重要组成部分。然而，人类对感官享受的过度追求，以及不加节制的开发与建设，使现代建筑不仅疏离了人与自然的天然联系和交流，也给环境和资源带来了沉重的负担。据统计，人类从自然界所获得的5%以上的物质原料用来建造各类建筑及其附属设施，这些建筑在建造与使用过程中又消耗了能源的5%左右。正处于工业化和城镇化快速发展阶段，要在未来15年保持GDP年均增长7%以上，将面临巨大的资源约束瓶颈和环境恶化压力。总之，玻纤格栅的网状结构是一种非常有效的土壤加固和稳定方法，在土木工程中得到了广泛应用。

1. 道路和铁路工程：用于加固路基、改善土壤的承载力和稳定性，防止路基沉降和裂缝的产生。