

风帆直流屏电池12V65AH/6-GMF-65安装、更换

产品名称	风帆直流屏电池12V65AH/6-GMF-65安装、更换
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-65 产地:河北
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

风帆蓄电池技术特点：

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请国家专利。
- 2、选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板
- 3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、先进的合金配方采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

风帆蓄电池12v65ah价格/报价

风帆蓄电池的产品优点:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1m厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂 开路电压正常

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上6、耐过充电性好:25摄氏度.完全充电壮A充电48小时无漏液无电池膨胀及破裂开路电压正常.容量维持率在95%以上

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电.5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

UPS设的输出电缆连接到机房的交直流一体以下简负荷分配分配，所带的主要负荷为数宽带网管、ATM/FDDN、分组与入设备网营工、骨干网路由器、省网路由器电报服务器等设备，停电割接影响和损失比较大。而且重新布放长长的四芯电力电缆，难度大，浪费也大。

产品用途

蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液;

内阻小，大电流放电性能好;

适应温度广:

自放电小;

使用寿命长;

荷电出厂，使用方便

安全防爆;

独特配方，深放电恢复性能好

无游离电解液，侧倒仍能使用;

产品通过CE,ROHS认证,所有电池

符合国家标准

UPS不间断电源;

· 消防备用电源;

· 安全防护报警系统;

· 应急照明系统;

· 电力，邮电通信系统

· 电子仪器仪表;

咧恻伶垃炳昌把腹撻似拜动洛工具,电动玩具

。便携式电子设备;

摄影器材:

。太阳能、风能发电系统

。巡逻自行车、红绿警示灯等

GFM系列产品适用范围

1.通讯系统备用电源

2.电力系统备用电源、开关控制电源

3.办公自动化系统电源

4.消防、安全及报警装置电源

5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

GFM系列产品特点

1.完全密封，无需补液，免维护

2.体积小，能量密度高，输出功率大

3.内阻小，自放电低

4.不污染环境，不腐蚀设备

5.没有游离电解液，可任意方向放置