

# 舟山新区PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）

产品名称	舟山新区PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

屏蔽电缆RVVP 8\*0.2\*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。
- 3、敷设电缆的温度不低于0。
- 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

这类产品应用面广，种类多，而且大多要结合所使用装备的特点和使用条件来明确产品的结构、性能。电线电缆——用来传送电能、信息内容和实现电磁能转换的线材产品。电线电缆术语和名词电线电缆——用来传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品。绝缘电缆——由以下部分组合而成的集：一根或多条绝缘线芯，它们各有的覆盖层（如果具备时），总保护层（如果具备时），外保护层（如果具备时），电缆也可以有附带的没绝缘的导体。软电缆——使用时要求，并在构造和材料上能这一（性）要求的电缆。软线——由多条数小截面的导体组合而成的软电缆。单芯电缆——仅有一根绝缘线芯的电缆。多芯电缆——有一根以上绝缘线芯电缆扁（多芯）电缆——多条绝缘线芯组行排列成扁状的多芯电。