不锈钢补偿器超低价销售保证质量

产品名称	不锈钢补偿器超低价销售保证质量
公司名称	厦门丹宇商贸有限公司
价格	198.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区宜宾路商品街86号
联系电话	86-05925555974 18650146119

产品详情

补偿器采用矩形截面，圆角波形，管道中单个膨胀节承受二维方向位移。由2个膨胀节组成的肘接管道可承受三维方向位移。矩形圆角金属波纹膨胀节有全高、半高型、按照烟道尺寸，应力应变要求用户可多波节选用。

1、用户根据管系热位移情况选定了合适的补偿器以后，至少还得提供管内的流通介质，烟风道的设计压力，运行时的最高温度，烟风道横截面的外形尺寸（长、宽）所选用的波形（全高216mm、半高108mm）和波数（单个波纹单波数不超过6波），以便进行补偿器的结构设计和制造。

2、每波最大允许膨胀量：全高型△α=±24mm半高型△α=±12mm。

3、挡灰板：对风道或少尘的管道可以不采用，对多尘的烟道应采用档灰板。

4、为减少波纹管的波节数，应考虑冷拉50%。

5、补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6mm的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。

由于刚性管道因管内介质温差的变化而承受热应力，其热应力可使管道破裂．为此需增加柔性膨胀节补偿温差变形，降低管道应力，但膨胀节有一定的疲劳寿命，需定期维护及更换。 对于介质湿度不太高（如热水，小于120.的蒸汽或输油管道）．可以采用一次性膨胀节，尤其是直埋敷设的管线。当管系上安装了一次性膨胀节后，通过预热使膨胀节吸收管道的预热变形，然后再将彭胀节的套管焊死。此后膨胀节失去补偿作用，整个管系成为一个预应力刚性管系，可以说一次性膨胀节发挥了其补偿功能且保持了刚性管系的优点。下面将介绍一次性膨胀节的选取及其预应力刚性管道设计。 本公司专业销售各种不锈钢金属材料，不锈钢黑棒、亮棒规格齐全，不锈钢角钢、槽钢，现货超多，价格超低，不锈钢扁钢，不锈钢方钢，不锈钢六角棒，不锈钢无缝管，焊接管也是我们的优势产品，此外，我们还销售联众、太钢、宝新、浦项等各大钢厂的板材标板，窄带。同时，订做各种不锈钢材料非标件，紧固件，法兰三通弯头，幕墙配件，我们热忱欢迎您的咨询 电话18650146119 董先生 传真：0592-5555974

qq：1573917146 我们将竭诚为您服务！