

FWQB风动涡轮潜水泵

产品名称	FWQB风动涡轮潜水泵
公司名称	泰安辰茂矿山设备有限公司
价格	66.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市青年路48号
联系电话	86-05386589828 18653864810

产品详情

fwqb风动涡轮潜水泵

fwqb风动潜水泵，矿用涡轮潜水泵，风动涡轮潜水泵报价，山东优质矿用泵

泰安辰茂专业生产风动潜水泵、电动潜水泵、kcs湿式除尘风机，隔爆型矿用饮水机、凿岩设备、锚杆支护机具、锚索支护机具等矿用设备及配件

fwqb50-25潜水泵结构特点与工作原理：动力部分是根据汽轮机冲击叶轮原理，具有优良的空气动力特性，气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质铝合金，硬模浇铸并经热处理再机加工而成。无须象气动马达那样需加油润滑及更换叶片，经济利用值高。泵轴上下由两只封闭轴承支承。结构简单，平稳性能优良，能确保在额定范围内的高转速运行。泵体轴封部分二只丁型骨架橡胶密封圈，利用水气压使密封圈内涨，增加密封效果。涡轮下端有聚氨酯防尘圈，保证了轴承部分的清洁。使用和维护保养
1. 新泵在使用时应把内径25毫米进气夹布橡胶管接好，工作气压不得低于0.3兆帕，在地面上试运转三分钟，检查启动是否灵活正常，关风后在出水管口接好内径38毫米输水管放入水中即可开气排水。
2. 在水深超过泵高时，要在排气口上接通内径60毫米胶管，将余气引出水面排放，应防止排气管进水和进入其它杂质。
3. 注意风源清洁，防止杂物污物进入风管内。工作中应注意清除泵座外积存的泥沙、煤碴及杂物，以免降低泵的效率。
4. 供气压力大于3.5kg/cm²即能工作，但气压不得大于8kg/cm²，无水时要关闭风源，禁止长期空运转。风动涡轮潜水泵，矿用风动潜水泵是一种安全、高效、节能、低噪、使用寿命长，维修特方便的新颖排水机具，主要适用于矿山开拓、掘井巷道、竖井及化工、油轮等各种易燃易爆恶劣工况现场，有压缩空气动力的施工排水作业。

联系人：王伟东 电话：13053828158 qq：2818054601

低廉的价格，过硬的质量，优质的服务，是我们辰茂人对客户最好的承诺！！！