

不锈钢潜水泵，潜水泵供应商

产品名称	不锈钢潜水泵，潜水泵供应商
公司名称	泰安辰茂矿山设备有限公司
价格	66.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市青年路48号
联系电话	86-05386589828 18653864810

产品详情

不锈钢潜水泵，潜水泵供应商

潜水泵，风动潜水泵，排污潜水泵，防爆潜水泵，矿用潜水泵

泰安辰茂专业生产风动潜水泵、电动潜水泵、kcs湿式除尘风机，隔爆型矿用饮水机、凿岩设备、锚杆支护机具、锚索支护机具等矿用设备及配件

矿用风动涡轮潜水泵fqw系列风泵概述

fwqb50-25型矿用风动涡轮潜水泵（以下简称风泵），是一种先进可靠的排水工具，此产品是以压缩空气为动力的矿用排水工具。结构紧凑、体积小、重量轻、扬程高、流量大、噪音小、经久耐用、易于安装、操作、维修、移动,进风管与风钻机风管共用等特点。适用于甲烷煤尘爆炸危险的煤矿井下掘进工作面、巷道、井底水窝及积水坑（井）等处排水作业，用于输送清水或含有固体颗粒杂质（体积浓度小于2%）的污水，亦可适用于非煤矿山，输送介质类的其他场合。

fqw型矿用风动涡轮潜水泵主要用途及适用范围

- 煤矿立井、斜井的施工排水。
- 矿井无水仓井底排水。
- 采掘工作面排水。
- 清理水仓淤积泥沙排水。
- 适用于具有甲烷煤尘爆炸性气体的煤矿井下排水。

辰茂生产的fqw型矿用风动潜水泵，是根据国内矿山井下施工的实际条件，设计的一种使用方便，运行可靠，结构紧凑，坚固，效率高，噪音低，维修方便的排水工具。

fqw型矿用风动涡轮潜水泵结构特性与工作原理

- a、该风泵的工作原理是：以拉式喷管将压缩空气的势能转换成超音速气流形式的动能，驱动单级再入式冲击涡轮，通过泵轴带动水泵叶轮旋转，达到排水的目的。
- b、动力部分的喷管、涡轮和气流再入室，均经过科学的空气动力学计算和实验，具有良好的气动特性。
- c、在风泵以额定工况运行时，单级再入式冲击涡轮的再入室结构，可将拉氏喷管喷出的经过涡轮叶片转向（1次做功）的气流，重新导向涡轮（2次做功），增加了气动效率和压缩空气利用率。
- d、风泵转子由三只封闭轴承支撑（下端两只），结构简单，运转平稳，性能优良，能确保在额定范围内的高速运行。
- e、壳体轴封部分由两只骨架油封密封，利用水气压力使密封圈内涨，增加了密封效果。
- f、废气经过设计优良的消声罩排出，显著地降低了涡轮式风马达特有的中高频噪声，改善了工作现场的噪声环境。
- g、涡壳涡道，水轮采用高效率的，与涡轮式马达相适应的水力模型，泵性能有明显提高。
- h、动力部分与泵体采用分体式结构，便于更换泵体和水轮及密封装置。
- i、泵内设有离心式限速器，如积水排尽或是进水罩被堵时，水泵转速会急剧增高，此时限速器发生作用，控制转速，从而避免轴承损坏。

联系人：王伟东 电话：13053828158 qq：2818054601

低廉的价格，过硬的质量，优质的服务，是我们辰茂人对客户最好的承诺！！！！