T型管托生产厂家

产品名称	T型管托生产厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道公司生产管夹滑动支座，Z3.273管夹滑动支座，隔热滑动支座，规格齐全，品质保证！管夹固定支座Z1，焊接固定支座主要用于固定管道，承受管道压力，限制管道位移，缓冲管道振动等方面，广泛应用于电力，冶金，石油，化工等行业的管道或设备以及桥梁，建筑和大型设备等减振场合。

T型管托（加筋焊接型）J3J4 厂家生产 规格齐全，管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构，根据管道的运转性能和布置要求，管架分成固定和活动两种。设置固定点的地方成为固定支架，这种管架管道与支架不能发生相对位移，而且，固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比，应当很小，因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架，管道与管架之间允许产生相对位移，不约束管道的热变形。管道滑动支架管道滑动支架经销检验报告,止推管托分为普通止推管托和卡箍型止推管托两类。通常托高为100mm和150mm的管托可由20a或者32a的工字钢直接切割，挡铁由20a的工字钢直接切割，挡铁的位置由梁宽决定，梁与挡铁之间留3mm的间隙。肋板用钢板，标准号为GB/T709-1988。产品特点：止推管托具有支撑重量、限制位移、控制振动、减少推力的特点，我公司生产的止推管托可以按照国标尺寸加工，也可以根据客户要求定制。

该管夹固定支座可根据需要及适用温度采用555℃、540℃ DW≤273材质12Cr1MoV长板12Cr1MoV（焊缝按照10CrMo910计算），所以其产品标号分为H（12Cr1MoV，耐热温度不高于555 ° C、540℃）两种。标号示例：Dw=245，t=540 ° C，产品标号为Z1.245H。