

阻燃型ZA-RVV

产品名称	阻燃型ZA-RVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

阻燃型ZA-RVV 能保障关键部位正常供电。有利于灭火及减小损失。多年来，MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃矿用通信电缆、防暴电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用电话线、矿用监控电缆、矿用防暴线、矿用电话电缆、执行标准：企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯。RS485电缆传输距离以24AWG的RS-485电缆（线径为）为例。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时，KVVP-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织钢带铠装。KVVP2-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带钢带铠装。MHYV矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆用于矿场作普通信号传输。

苏州销售区域：北京市 天津市 河北省(石家庄市) 山西省(太原市) 自治区(呼和浩特市) 辽宁省(沈阳市) 吉林省(长春市) 黑龙江省(哈尔滨市) 上海市 江苏省(南京市) 浙江省(杭州市) 安徽省(合肥市) 福建省(福州市) 江西省(南昌市) 山东省(济南市) 河南省(郑州市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 广东省(广州市) 广西壮族自治区(南宁市) 海南省(海口市) 重庆市 四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 自治区(市) 陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 青海省(西宁市) 宁夏自治区(银川市) 新疆维吾尔自治区(市) 香港特别行政区 澳门特别行政区 省。铠电缆不小于电缆外径的12倍。

五、规格范围型标称截面（mm²芯数 KVV KVV VV

VVKVVRKVVVRPDJYP2V(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计 机用

(软)电缆，二：产品执行标准Q/HHTZH0071阻燃性能试验执行GB规定三：使用特性1．交 额定电压：工作温度：105 环境温度：固定敷设-40 2．电缆安装敷设温度应不低于-25 ，4．电缆安装敷设温度应不低于0（高温型不低于-25 ），弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰信号工程专用电缆PTYA22PTY23PTY22PTYAH23PZYA23PZYA22PZY23PTYA23、PTYA22铁路工程专用信号电缆电缆芯数（芯）：。双双绞线电缆-RVSPVP（注）每对一个然后再一个总ZR-RVSPVP双双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞 铠装电缆ZR-RVSPVP22ZR-RVSPVP32；阻燃双屏双绞 电缆ZR-RVSPVP双绞双 电缆-RVSPVP采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组、组屏总屏）等结构形式。Forlay ingindoors、intunnelorcabletrenchunabletobearexternal-corecableinmagneticductisnotpermissibleNH-VYNH-VLY聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆PVCinsulatedPEsheathp。从涂装技术的角度看，对于化工材料应该重点了解材料的各种技术性能，对涂装环境、设备的要求，需要的工艺过程，根据实际情况选择涂装化工材料和辅料。如何制造这些产品，应该是精细化工技术研究的范围。2涂装设备涂装设备是指涂装生产过程中使用的设备及工具。包括喷抛丸设备及磨料、脱脂、清洗、磷化设备、电泳涂装设备、喷漆室、流平室、烘干室、强冷室；浸涂、辊涂设备，静电喷涂设备，粉末涂装设备；涂料供给装置、涂装

机器(专机),涂装运输设备,涂装工位器具;洁净吸尘设备(系统),压缩空气供给设备(设施);试验仪器设备等。普通护套的电缆在温低于5℃下敷设,耐塞护套为10℃,特点:1交接跳线采用卡夹式接线,IEC/BS4066-3阻燃等级(成束电线或电缆垂直燃烧测试FlameTestOnBunchedWires/Cables)这是成束电缆的阻燃标准。Sixmonthsafterourarrivaltherewasachangeofauthoritiesandwiththepassingoftheyearsamoreenlightenedrulerhasanycomplainttomakeorwishestoseekadvice。也需要政府机构关注电信电缆行业准入机制的规范、市场环境的建设和监管力度的加大,6电力电缆VVVLVVV22VLV22VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆7.通信机房用阻燃软结构电缆(通信设备电源线)ZRVVR(6240MM2)8.高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539.铁,具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性,BV软线用BVR表示,BV橡铜线用BX表示。BV橡铝用BLX表示,BV塑铝用BLV表示,耐火BV线用NH-BV表示。阻燃BV线用ZR-BV表示用途:普通绝缘电线,家用电线,是常用的电线类型,4、产品使用范围:本产品适用于交额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备。柳林电话线;电缆线电线音频线线同轴电缆SYV-75欧姆系列同轴电缆SYV-50欧姆系列线SYVP[监控线/安防线缆/射频线SYV75-5监控线、华讯监控线SYV75-5监控SYFEX8SYV75-2-1X8SYV75-2-2X8铠装射频电缆SYVSYVSYV铠装射频同轴电缆线SYV-75-5SYV-75-3护外线同轴电缆SYVX8SYV线监控线弱电工程线缆监控工程用线SYV50-2SYV50-3SYV50-5SYV50-7SYV50-9SYV75-3SYV75-4。做压缩实验时,将上承压板装在油缸座底部,下承压板放在试台中央有润滑作用的凹球面座上,注意试样的中心必须与压板中心线重合,以免产生偏心力。弯曲试验,将压滚支座根据试验需要的距离用螺钉固定在试台上,二支座间的中心距离,可视试台侧面的刻度尺而定,必须以中心对称,装上压头。检查缓冲阀是否正常缓冲阀的作用,就是当试样断裂后,油路系统中各处的油压突然下降,为了不使摆杆及摆锤以很快的速度回落,以免发生冲撞,必须采用缓冲阀,使摆杆缓慢地回落到原来的位置。三、使用特性:1、电缆长期工作温度:-30~60℃2、电缆敷设温度:不低于0℃3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。无护套电线BVBVRBV-90BVR-90软线RV-70RV-90轻型软线RVV(普通护套软线)电线RVVP(软电缆)铠装控制电缆介绍:聚乙烯绝缘细钢丝铠装或者钢带铠装的聚乙烯护套矿用控制电缆,能承受一定的拉力MVV42,使用特性1、电缆额定工作电压:450V/50V、600/1000V,铠装型电缆:为电缆外径的20倍。Ratedpower-frequencyvoltageU0/U?电缆导体的允许长期工作温度(PVC/XLPE)70/90产品型号Table3Typeofproduct型号Type产品名称Nameofproduct适用范围及环境Applicabilityandurro。铜芯聚乙烯绝缘市内话缆用途:产品用于市内、郊区或城镇地区的电信线路中。作通信干线或中继线,电缆导体的额定温度为90℃;短路时电缆导体的温度不超过250℃,MHYBV(PUYBV)煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚乙烯护套通信电缆5-501/08用于机械冲击较高的平巷、斜巷煤矿用阻燃通信电缆.....mh聚乙烯绝缘.....Y铜质线芯.....省落铝-聚乙烯粘结护层.....A聚乙烯内护层.....省落铜丝编织铠装.....B蓝阻燃聚乙烯护套.....V钢丝铠装蓝阻燃聚乙烯护,产品用途:MHYV:用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设;MHYVR:用于矿场作普通信号传输。DJYVP3-22DJYPVP22,ia-K3YVY本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合控制电缆适用于要求柔软的场所,ia-K3YV(EX)本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中,ia-k3YVR(EX)R本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合仪用软电缆适用于要求柔软的场所。MHYA32(30×250×280×2)×08煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井,MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信软电缆,国际电工委员会分别制定了IEC、IEC和IEC三个标准。MHYAV(PUYAV)煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚乙烯护套通信电缆/081/10用于较潮湿的斜井和平巷作通信线,HUVV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用电话电缆敷设在矿井中。市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等。其排列顺序为:星绞组数×每组心线数×导线直径(mm×4×0.5—100对电缆对于对绞式电缆,种类产品型产品名称芯数标称截面mm²电压等级电力电缆NH-VV聚乙烯绝缘和护套耐火电力电缆NH-VV22聚乙炔绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆NH-YJV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆NH-Y。4、带米标识,()在空气敷设直埋敷设校正系数耐高温F46计机电缆属于电子计机系统专用电缆之一,其广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计机、仪器仪表、各种自动化检测设备和其它信息处理设备的信号传输和控制系统,GS-HRPVSP双绞线用于:MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等线路中,MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下。

QQ不方便可以微信联系。ZRBPYJV 12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚

乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重

变频器用回路电缆，使用特性?工频额定电压U0/U450/750V。镀锡铜线产品特性：1、镀锡铜线拥有极之优良的可焊性，严格的说，485总线必须要单点可靠接地，单点就是整个485总线上只能是有一个点接地。非固定敷设-15 塑料，2A熔丝不熔断，--铜芯、聚烯烃绝缘、聚乙烯护套市内通信电缆，YVV聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电缆固定敷设。用于仪器、仪表的连接，YVVP聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电缆同上。低档家具企业开始注重品质和企业文化，各企业之间的合作和沟通也愈加频繁，企业对于品牌的拓展及深度挖掘也开始深入，从各个层面进入细分的现象上看合成时代的产业新趋势也愈加凸显。产业高端化对于竞争激烈的五金家具市场，并非易事。但在一些走在前面的企业带动和相关配套融合支持下，这个产业集聚逐步深化，专业化、规模化和现代产业集群形成独特的竞争力和影响力。发展低碳化在过去十年，家具行业粗放型高耗能企业也在国际低碳政策的推动下，渐渐走向低碳、清洁。