

# 宜昌臭氧老化试验箱

产品名称	宜昌臭氧老化试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	87000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

## 产品详情

### 一、宜昌臭氧老化试验箱技术参数:

- 1、型号：ql-250
- 2、试验温度区域：0 ~ 70
- 3、臭氧气体流速：12 ~ 16mm/s
- 4、气体流量：250~560h/l
- 5、湿度范围内：25% ~ 85%rh
- 6、温度波动度：±0.5
- 7、试验湿度区域：65%r.h
- 8、臭氧浓度：10~1000pphm
- 9、试验臭氧浓度范围：0 ~ 200ppm、0 ~ 300ppm
- 10、试验箱体尺寸：1100\*1020\*1920d × w × h mm
- 11、内胆尺寸：500\*600\*750d × w × h mm <http://www.suncek.com/>
- 12、总功率：4.2kw

### 二、宜昌臭氧老化试验箱结构特点：

- 1、臭氧老化试验箱内胆材质：sus304进口高级不锈钢板，内置360度旋转样品架。
- 2、试验箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，无反作用门拉手，操作简便。
- 3、臭氧老化试验箱箱体材质：冷轧板静电喷塑，色调均匀美观大方，增加了外观质感和洁净度。
- 4、保温材质：采用超细玻璃保温棉，门与试验箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

### 三、宜昌臭氧老化试验箱制冷系统：

- 1、臭氧老化试验试验箱采用全封闭法国泰康低噪音压缩机制冷，风冷采用r404a无氟冷剂，环保无污染，全系统管路均作通气加压48h捡漏测试。
- 2、臭氧老化试验箱高温高压冷媒经风冷冷凝器冷却后通过截流装置使冷媒在蒸发器内保持恒低温低压膨胀蒸发带走试验试验箱内热量，达到降温效果，蒸发后的冷媒由压缩机低压回气管吸回压缩机，如此反复压缩。

### 四、宜昌臭氧老化试验箱发生系统:

- 1、臭氧老化试验箱采用进口臭氧浓度控制分析仪，具有标准信号输出和采样,臭氧浓度自动数显控制仪，氧检测仪(国际检测臭氧最可靠最流行的方法)。
- 2、武汉臭氧老化试验试验箱采用无声放电管式臭氧发生器(具有噪音小，纯度高等特点)。
- 3、臭氧浓度分析：进口浓度分析调节仪4~20ma输出，rs232接口。

### 五、宜昌臭氧老化试验箱控制系统：

- 1、耐臭氧老化试验试验箱留有计量检定校正接口。
- 2、试验时间控制器：高精度小时、分钟、秒时间控制器。
- 3、臭氧老化试验试验箱装有气体净化器，恒温槽，活性炭吸收和硅胶干燥塔。
- 4、臭氧老化试验箱臭氧浓度/温湿度设定值控制：pid微电脑ssr温度控制器，选配远程监控软件(可用pc机打印试验数据)。
- 5、ai数显智能程控调节仪。气体流量计，精确控制各层面气体流量。

### 六、宜昌臭氧老化试验箱标准配件

- 1、电气原理图一份
- 2、不锈钢可调整间距置物架轨道2组
- 3、节能照明灯1支
- 4、机体左侧 50mm
- 5、测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只

6、标准测试用气象纱布1卷

7、保险丝一套(易损件)

8、操作说明书一套

七、宜昌臭氧老化试验箱ql-250售后：

1、武汉尚测试验设备有限公司ql-250臭氧老化试验保修一年。

2、免费上门调试安装。

<http://www.suncek.com/>