

# 胶合板木托盘公司 黄山木托盘公司 鑫龙包装厂家

产品名称	胶合板木托盘公司 黄山木托盘公司 鑫龙包装厂家
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

## 产品详情

### 木托盘的标准规格是多少

现在木托盘的应用在进出口或者长途、短途等运输包装行业中非常广泛，而考虑到批量包装运输它的规格一般都是统一的，今天小编就带大家了解一下木托盘的规格一般是多少。现在托盘尺寸分为1200mm与1100mm两大尺寸系列。1200mm × 1000mm托盘在都有应用，而国内的应用也是比较多的。不同的国家他们的木托盘尺寸标准都不一样，托盘与存储的货架、搬运的产品、集装箱、运输车辆、卸货平台以及搬运设施等有直接的关系，因此托盘的规格尺寸是考虑其他物流设备规格尺寸的基点。所以在运输使用中更应该考虑到运输工具与木托盘的尺寸是否合适，充分利用运输工具的空间这样可承载的产品多也是节省成本的一个方式。特别是在进出口或者海运集装箱内部的尺寸。

### 川字的木托盘是用于运输的

现在木托盘的使用已经很常见，为满足各个场合的使用木托盘也有了种类，如实木托盘、四向进叉托盘、胶合板木托盘等等，它们各有各的长处，免熏蒸木托盘公司，被灵活应用于各个方面，可以说木托盘是每个仓库或是车间一定会具备的一种运输辅助工具了。做工精良的木托盘自然各方面的性能更为优良，黄山木托盘公司，还可以将发生危险的概率降低，下面就由木托盘厂家来告诉您该如何选择木托盘吧。1、根据托盘装载货物是否要堆垛，决定选择单面的还是双面的托盘。单面托盘由于只有一个承载面，不适合用于堆垛，否则容易造成下层货物的损坏，因此转载货物后需要堆码的，一定要尽量选择双面的

托盘。2、用于运输、搬运、装卸的托盘，要选择强度高、动载大的托盘。这一类的托盘由于要反复使用，并且要配合叉车使用，因此对托盘的强度要求较高，这样就要求托盘的结构川字是首先选择，田字和九脚的也可。3、托盘作为地铺板使用，即托盘装载货物以后不再移动，只是起到防潮防水的作用，可选择结构简单、成本较低的托盘，如防潮板系列或者轻型系列的，但是应该注意托盘的静载量。以上就是由木托盘厂家总结整理的一些关于木托盘选择方面的知识。在选购木托盘时首要的就是想明白该木托盘是用于何处的，是要装载什么样的货物的，比如若果装载的货物是需要堆垛的那么就需要选择双面托盘，欧标木托盘公司，它较之于单面的更加牢固，这样在之后进行堆码时下层的货物也不易损坏，可以避免发生不必要的损失。

木托盘的祛湿处理 木托盘厂家提醒我们，在使用木托盘的时候，一定要注意进行除湿作业，这点可以说是非常重要的。木托盘等木制品，如果放在湿润的环境中，就有可能会出现受潮腐蚀等情况，所以对于木托盘一定要进行除湿处理。在进行除湿的时候，可以加工木托盘放置在通风的地方，但这种方法只可以进行外表的除湿作业，托盘内部的湿气还是无法去除的。对此应该怎么做呢？这就可以进行热处理来进行除湿了，热处理不仅可以对木托盘的外表进行处理，胶合板木托盘公司，对于木托盘内部的湿润也可以进行处理。而且热处理还可以将木托盘中的虫卵等物质除掉，这样还可以防止木托盘厂家出现虫蛀的状况，木托盘一旦呈现虫蛀的状况，也是无法进行使用了，所以还是很有好处的。

胶合板木托盘公司-黄山木托盘公司-鑫龙包装厂家由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸类印刷具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!