莱士杰喷码机公司成立十周年，激光喷码机特价出

产品名称	莱士杰喷码机公司成立十周年，激光喷码机特价出
公司名称	北京莱士杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区新街口外大街8号1幢515室(德胜园区)
联系电话	010-62358375 13020091157

产品详情

我公司研制生产的“飞行者™ ”激光喷码机，核心器件均为进口原装光学器件和高端工业控制计算机，适合在各种生产线上对产品表面或外包装物表面进行实时在线流动喷码，可以打印各种图形和文字信息（商标、汉字、数字及多种外文等），标记永久，无任何耗材，清洁环保，具有极强的防伪、防窜货功能。

特制划线式和点阵式系列机型，可为各行业的高速生产线提供永久、经济、可靠、高质量的喷码。在静止或流动的产品上进行精确的喷码加工。高速稳定的扫描技术，提供始终如一的、达到印刷质量的标识。根据不同的应用，选择激光的能量；信息打印行数和打印方向可灵活调整。激光头可任意调整方向，更便于安装在各种生产线上。

全中文的操作界面，可预设激光参数，使用简便。特设多重防护措施，适合各种工业生产环境。广泛用于制药、食品、饮料、烟草、电子、制卡等行业。

序号	性能及技术参数	
1	激光喷码机型号	gf-312
2	激光喷码机生产厂家	北京莱士杰科技有限公司

3	激光功率	30w
4	整机耗电功率	1500w
5	激光管生产厂家	相干（美国最大的激光器生产厂家）
6	激光打印速度	7000mm/s
7	激光打印范围	100x100mm
8	激光打印字高	≥2mm可调
9	操作系统	windows操作系统
10	冷却方式	风冷
11	电源要求	220v/单相50hz
12	运行温度	5-40°C
13	机箱尺寸（高度x宽度x厚度）	800mmx500mmx500mm
14	机箱防护等级	ip55
15	环境要求	温度5°C～40°C 湿度小于95%，不结露

此款设备（gf-312激光喷码机），设备的六大特点：

（一）出光孔与激光头底面平齐，可以适应灌装线的宽护栏结构，现场联调方便快捷

（二）激光点的款幅度焦深，可以更大程度地适应国产灌装线的运动抖动，减少产品的废品率

（三）精确的打标定位，直观的红光指标，节省了小批量多品种打标用户的辅助工作时间，大大提高工作效率。

（四）新开发的系统运行监控系统，可以随时监测运行故障，缩短故障恢复时间，大大提高生产效率。

（五）加装防尘装置，改善电器的局部工作环境，适应多尘的环境。

（六）增加独立的屏蔽工控机系统，适应更恶劣的电网环境。