

高解析手持喷码机-莱士杰科技

产品名称	高解析手持喷码机-莱士杰科技
公司名称	北京莱士杰科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	北京市西城区新街口外大街8号1幢515室(德胜园 区)
联系电话	010-62358375 13020091157

产品详情

高解析手持喷码机喷头与配置	显示屏	2.8英寸彩色大型lcd荧幕
	led指示灯	5个指示灯：警报、油墨纸、吨 开/关
	操作语言	中文、英文、日文、法文、德 葡萄牙文、俄
	操作菜单	数字选择菜单，操作
	输入装置	口袋型红外遥线控
	即插即用卡匣	采用最新喷印技
	喷印内容	字母、数字、图形、日期/时间 、普通计数器、箱/栈
	喷印行数	可选择一行、二行、三
	字体高度	喷印高度：2.7mm、3.6mm、5 mm、12.7mm
	喷印速度	在水平300 dpi条件下，可
	资料储存容量	2g sd卡可储存高达99
	电源	ac 100v-240v,50/60 hz , 1.6a
	尺寸（长x宽x高）	114x76x60
	重量	0.46kg（不包含卡匣）
特性	最轻巧4合1设计（控制器、荧 四合一独特设计 完全独立作业（无需电脑连线） 可外接同步器，电眼和三色灯 卡，可大容量存储、备份喷印	

实现软件升级 防撞机构设计
备用双喷嘴设计 ()
独特的带电插拔卡匣技术
多重密码保护 系统备份
日光节约时间功能

安装与架设

架设 标准42cc墨盒侧喷和朝下喷支架
最佳喷印距离 喷嘴与被喷物小于6mm

墨水解决方案

英菲特系列墨水提供您多重墨水选择，包括：
吸水性、非吸水性墨水，可依客户需求，适用

不同材质

选购套件	外接同步器套件 在输送带速度不稳定时，可确保高品质喷印 外接电眼三套件 提供外接电眼信号 外接三色警报灯 可外接三色警报灯
环境	工作条件 任何正常、物冷凝或恶劣的环境下， 温度在5 -40 范围
机器维护	保固期 12个月（不包含耗材）

手持喷码机的适用范围 手持喷码机因其可携带式、大容量可充式锂电池、可根据客户要求订做字符高度大小等特点，广泛应用于食品、饮料、酒等的外包装、以及各种钢管、编织袋、石膏板等，使用地点可以在车间里，也可以在仓库、物流货运场、办公室等，可喷印生产日期、作业流水号、生产班次号、防伪窜货代码（或隐形字符）、公司名称、图形图标等。手持喷码机使用方法 1、手持喷码机和其他设备不同,它的原理是靠静电偏转,所以一定要接地良好.如果接地不好,静电积累到一定程度可能引起火花,引发火灾，同时,如果接地不良,，有可能引起打印质量差,墨点分裂不好等问题.所以使用喷码机务必接地。

2、众所周知，水在大多数情况下都具有导电的特性。所以喷码机墨水，溶剂，清洗液当中不能混入水。喷码机因为需要对墨点进行精确的充电。所以，喷码机墨水对水分特别敏感。在使用过程中,一定要注意防止火灾发生，任何使用过的清洗材料，例如擦拭用的纸巾等，都是火灾隐患，这些材料在使用后必须及时回收并采用安全的方法进行处理，不得用水扑灭电器引发的火灾，如果只能用水扑灭如硝化纤维素墨水等引发的火灾，则必须先断开电源。

3、喷码机墨水和溶剂都是有腐蚀性的,所以要尽量避免不要沾染皮肤,眼睛,鼻子等.如果不慎滴入,请迅速用大量的清水冲洗一刻钟,如果清洗后感觉不适清理急就医.多数墨水都含有很容易挥发并被人吸入肺部的成分。所以在喷码机使用的现场必须保证良好的通风设备。