IGF型衬氟管道泵

产品名称	IGF型衬氟管道泵
公司名称	温州威王泵阀制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67983721/67316221 13757872936

产品详情

一、产品概述： 氟 塑料是当今世界最优秀的耐腐蚀材料，我单位选用该材料生产的耐腐蚀管道泵igf型衬氟管道泵。配合国内优秀水力模型和采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础 上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能，可替代316l不锈钢、钛合金等贵金属，而且高笑节能、噪音低、性能可靠等优点。

二、产品特点： 1、
泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，如加上防护罩则可置于户外使用。 2、 叶轮直接安在电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平衡，振动噪音很低。 3、 轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合，耐磨耐腐，能有效地增长机械密封的使用寿命。 4、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

三、使用范围:
耐腐蚀管道泵
igf型衬氟管道泵适用于-85°C~+200°C温度的条件下，长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门.

四、性能参数： 流量（q）2.5-400m3/h 扬程（h）15-80m 工作压力（p）2.5mpa

五、设计特点： （1）泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩可置于户外使用。 （2）叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。 （3）轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。 （4）安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 （5）可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 （6）可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

一、产品概述： 氟 塑料是当今世界最优秀的耐腐蚀材料，我单位选用该材料生产的耐腐蚀管道泵igf型衬氟管道泵。配合国内优秀水力模型和采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础 上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能，可替代316l不锈钢、钛合金等贵金属，而且高笑节能、噪音低、性能可靠等优点。

二、产品特点： 1、
泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，如加上防护罩则可置于户外使用。 2、 叶轮直接安在电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平衡，振动噪音很低。 3、 轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合，耐磨耐腐，能有效地增长机械密封的使用寿命。 4、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

三、使用范围:
耐腐蚀管道泵
igf型衬氟管道泵适用于-85°C~+200°C温度的条件下，长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门.

四、性能参数： 流量（q）2.5-400m3/h 扬程（h）15-80m 工作压力（p）2.5mpa

五、设计特点： （1）泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩可置于户外使用。 （2）叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。 （3）轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。 （4）安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 （5）可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 （6）可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

一、产品概述： 氟 塑料是当今世界最优秀的耐腐蚀材料，我单位选用该材料生产的耐腐蚀管道泵igf型衬氟管道泵。配合国内优秀水力模型和采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础 上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能，可替代316l不锈钢、钛合金等贵金属，而且高笑节能、噪音低、性能可靠等优点。

二、产品特点： 1、
泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，如加上防护罩则可置于户外使用。 2、 叶轮直接安在电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平衡，振动噪音很低。 3、 轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合，耐磨耐腐，能有效地增长机械密封的使用寿命。 4、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

三、使用范围: **耐腐蚀管道泵**
igf型衬氟管道泵适用于-85°C~+200°C温度的条件下，长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门.

四、性能参数： 流量（q）2.5-400m3/h 扬程（h）15-80m 工作压力（p）2.5mpa

五、设计特点： （1）泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩可置于户外使用。 （2）叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。 （3）轴封采用机械密封或机械密封组合，采

用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。（4）安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。（5）可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。（6）可根据管路布置的