

# 螺杆旋转式滗水器 福建旋转式滗水器 南京碧海环保

产品名称	螺杆旋转式滗水器 福建旋转式滗水器 南京碧海环保
公司名称	南京碧海环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京六合区雄州工业园农商街228-2号
联系电话	15951606242 15951606242

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京碧海环保设备有限公司

### 滗水器设计特点

1滗水器控制的操作中，当启动阶段倾析器，使用改进的驱动装置中，旋转式滗水器公司，会减慢瓶子堰滗析上清液中倾入水沉淀后，收集，通过收集管离开反应器。驱动装置用于驱动缓慢而均匀，大大降低了干扰的影响和排水池运动水滗水器。在滗水器桶可以漂浮在水面上，以确保块的所有流入倾析器，大大减少水的SS浓度，保证水的质量。

2旋转式滗水器的滗水器与驱动装置的电动推杆，该滗水器(滗水堰，水管和管)，旋转密封轴承、驱动装置等部件组成。

3旋转滗水器具有正向和反向驱动马达驱动垂直罐堰滗水器，倾析操作完成后，保护等级IP55，F级。

4变频电机驱动，倾析堰罐之后改变瓶子滗水器，在返回的快速增加时减小到转速设定。

5驱动机构设有行程限位，但确切位置的滗水器的旅行。

旋转式滗水器是在消化吸收国外优良技术而生产的，专门为大型序批式生物处理系统而设计，具有良好

的水力机械性能，能实现滗水过程中进入出水堰的水流呈层流状态，螺杆旋转式滗水器，下降速度平衡，使出水量保持不变，是循环式活性污泥法工艺的关键设备。

工作过程：

在曝气和沉淀阶段，滗水器位于主曝气区的高液位之上。滗水时，下降到水面以下进行排水，当水位下降到低水位，滗水器返回到初始位置。

设备结构：

XB滗水器由滗水装置、传动装置、撇渣浮筒装置及回转支承等组成。驱动机构通过可伸缩推杆带动滗水装置及撇渣浮筒装置绕回转支承旋转，从而使滗水堰口上下移动，达到滗出上清液的目的

XB - L型旋转式滗水器由集水槽、浮筒、排水管组、回转支座、螺杆、连杆装置、导轨及传动装置组成。

XB - D型旋转式滗水器主要由集水槽、浮筒、排水管组、回转支座、电动推杆及电控箱等组成。

XB-F型旋转式滗水器主要由集水槽、浮筒、排水管组、电磁阀、液位计及电控箱等组成。

滗水器电控部分可采用变频器、PCL控制，能实现手动和自动控制。

排水时，控制元件给出信号，指令传动装置工作，福建旋转式滗水器，螺母旋转，螺杆匀速下降，使撑杆按一定轨迹运动或由电动推杆推动，集水堰槽按设定速度下移，完成均量滗水。滗水结束后，液位控制仪给出信号，电机反转，牵引集水堰槽上移，回到预置位置。

XB型滗水器可追随水位连续、定量排水，滗水深度大，动作平稳可靠，液面无搅动。整机耗能少，

使用寿命长。

螺杆旋转式滗水器-福建旋转式滗水器-南京碧海环保由南京碧海环保设备有限公司提供。螺杆旋转式滗水器-福建旋转式滗水器-南京碧海环保是南京碧海环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱奎。同时本公司还是从事潜水排污泵，双绞刀泵，切割泵的厂家，欢迎来电咨询。