

# 螺丝保护套有多少种规格

产品名称	螺丝保护套有多少种规格
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

## 产品详情

特性:

螺丝保护套，密封硅胶套，螺柱保护帽，硅胶防护帽材质:硅橡胶（硅树脂橡胶）、三元乙丙橡胶（epdm）备注：（其他材料如nbr，nr等可以替换）

用途:

1、螺丝保护套，密封硅胶套，螺柱保护帽，硅胶防护帽推荐用于表面处理粉体涂装、粉末喷涂、高温烤漆、喷漆、电镀、电泳、阴阳极氧化、塑胶喷油工艺中需要保护的螺柱、螺栓、大小插针、管端等特殊部位不被损坏、污染、防尘和其他表面处理场合。

2、同时可以用作耐高温管塞、遮蔽螺丝孔/螺纹孔、大小工艺孔、通孔、精品孔和非螺纹孔等特殊部位

耐温性：

1、天然硅橡胶套耐高温度高达600华氏度（316摄氏度）。

2、三元乙丙橡胶套耐高温度为475华氏度（246摄氏度）；三元乙丙橡胶及硅橡胶在大多数工序之中能够重复使用。

优点:

- 1、具有优异的耐高低温性、耐溶剂性、耐酸碱性、更具柔软性等特性；
- 2、良好的密封性能，结实耐用，并可回收重复使用；
- 3、多彩颜色增强识别性，便于使用后挑拣回收；

规格:

内径:从0.02"(0.5mm)到4.0"(101.6mm);配合公制、美制、英制螺纹规格

高度:0.5"(12.7mm), 1.0"(25.4mm),1.5"(38.1mm) 2"(50.8mm) 2.5"(63.5mm) 3"(76.2mm)  
3.5"(89mm) 4"(101.6mm)

温馨提示：

提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。对于您的特殊应用，敬请索取样品评估产品是否符合要求。

天然硅橡胶和三元乙丙橡胶耐高温遮蔽防护产品提供多种材质，形状，规格尺寸选择，满足客户的各类表面处理高温遮蔽防护需求。价格合理，质量上乘，是遮蔽产品当中的首选。

为帮助您选择适合的产品,为何不在您购买之前先选择试用?使用我们免费的,不一定要购买的样品服务,来评估您要应用的产品?

如果您有特殊工艺需要表面处理遮蔽防护方案?

如果您不确定需要什么样的防护、遮蔽产品？

或者您正在考虑采用什么材质？却在担心遮蔽防护效果?

佳盈通为您免费提供系统的解决方案.

请您以下列任何一种方式与我们联系:

24小时客服电话：400-668-6064(免长途费)

联系人：张生/方小姐 电话：13828788346/0755-23283822

传真:+86(0)755-27631269 e-mail:zhym6868@163.com

更多优质产品尽在: <http://www.szjiayingtong.com>

