

不残胶的pet耐高温胶带

产品名称	不残胶的pet耐高温胶带
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

产品详情

特性:

pet胶带，pet胶纸，喷涂胶纸，电镀胶纸，烤漆胶纸以柔软pet聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

优点:

pet胶带，pet胶纸，喷涂胶纸，电镀胶纸，烤漆胶纸具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及pcb板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

形状：通常为卷状，可根据客户要求进行模切加工成各种特殊形状规格。

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%rh）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起6个月。

为帮助您选择适合的产品,为何不在您购买之前先选择试用?使用我们免费的,不一定要购买的样品服务,来评估您要应用的产品?

如果您有特殊工艺需要表面处理遮蔽防护方案?

如果您不确定需要什么样的防护、遮蔽产品？

或者您正在考虑采用什么材质？却在担心遮蔽防护效果?

佳盈通为您免费提供系统的解决方案.

欢迎您以下列任何一种方式与我们联系:

24小时客服电话：400-668-6064

传真:+86(0)755-27631269 e-mail:zhym6868@163.com

更多优质产品尽在: <http://www.szjiayingtong.com>

备注：可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。以上数据仅供参考（特殊要求请联系24小时客服电话：400-668-6064）

温馨提示：

- 1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。
- 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。对于您的特殊应用，敬请索取样品评估产品是否符合要求（特殊要求请联系24小时客服电话：400-668-6064）