

# 西派克螺杆泵定子 武汉螺耐斯 西派克

产品名称	西派克螺杆泵定子 武汉螺耐斯 西派克
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

## 产品详情

关于这4种转定子形式，每家的命名不一样，我简单的说，西派克螺杆泵定子，90%以上的应用是前2两种，后面的两种主要是用在大流量低压力的，seepex，或者说是没办法的时候才用的。因为后面两种形式的转定子压力比较小，比较容易磨损，有经验的用户一般不接受的。

提问：请问螺杆泵流量/压力能到哪个范围？

理论上讲是500立方，48公斤，个别可以到72公斤，但是基本上目前，能看到到300立方，西派克，压力48公斤倒是比较常见。

提问：螺杆泵的使用温度到多少？

温度一般在120度以下，建议不超过100度，当然定子材料特殊可以到150度，这个在选型是一定要标明温度，西派克定子，小泵没影响，大泵由于转子的热胀冷缩会导致转定子抱死或者间隙太大，如果抱死，直接就无法启动，间隙太大的话，流量和压力达不到设计的要求，当然食品行业比较特殊，选型时必须按照高温去选。因为食品行业每隔2天左右要做一次CIP，在这个过程中，温度的变化是很大的，大家看这个CIP要求就知道。

2.螺杆泵的工作原理是：螺杆泵工作时，液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间，当主动螺杆旋转时，螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力，并沿轴向移动。由于螺杆是等速旋转，所以液体出流流量也是均匀的。

螺杆泵特点为：螺杆泵损失小，经济性能好。压力高而均匀，流量均匀，转速高，能与原动机直联。

螺杆泵可以输送润滑油，输送燃油，输送各种油类及高分子聚合物，用于输送黏稠液体；输送高粘度介质：

西派克螺杆泵定子-武汉螺耐斯-西派克由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限

公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，螺耐斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尤经理。