

武汉立式螺杆泵 武汉螺耐斯

产品名称	武汉立式螺杆泵 武汉螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

(5)运行可靠

化工泵的运行可靠包括两个含义：一是长周期运行不出故障;二是运行中各种参数平稳。运行的可靠性对化工生产至关重要。若泵经常发生故障，不仅会造成经常停产，影响产量和经济效益，而且有时还可能造成化工系统的事故。化工泵转速的波动，会引起流量及泵出口压力的波动，使化工生产不能正常进行或系统中的反应受到影响，物料不能平衡，不仅造成浪费，甚至造成产品质量下降或使产品报废。

(6)无泄漏或少泄漏

化工泵输送的介质多数为、有毒、有害的液体，一旦泄漏将严重污染环境，危及人身安全和职工的身心健康，更不符合无泄漏工厂和清洁文明工厂的要求，这就必须保证化工泵运行时不泄漏，在泵的密封上采用新技术、新材料，按规程操作，高质量检修。

水泵选型的方法（进程）：

一.列出底子数据：

- 1、介质的特性：介质称谓、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
- 2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。
- 3、介质温度
- 4、所需要的流量
- 5、压力：吸水池压力，排水池压力，管道系统中的压力降（扬程丢掉）。

二. 判定流量和扬程:

1、流量是选泵的重要功用数据之一，它直接关系到整个设备的出产才干和运送才干。如计划院技能计划中能算出泵正常、三种流量。选择泵时，以流量为根据，统筹正常流量，在没有流量时，一般可取正常流量的1.1倍作为流量。

2、设备系统所需的扬程是选泵的又一重要功用数据，一般要用扩展5%—10%余量后扬程来选型。

螺杆泵启动时为什么不能干转？螺杆泵如果没有充满介质就启动干转，橡胶定子（筒套）将会被严重磨损，所以我们在启动浆料泵时，必须首先打开进口EG冲洗阀和出口阀，使泵体内充满EG，然后才能以转速启动泵。3、输送浆料的螺杆泵为什么停泵时首先要关闭进口阀？因为浆料泵是两台泵同时运行，互为备用，同时由于我公司浆料泵出口处未安装止逆阀，如果直接停止一台泵的运行，物料就会从另一台泵的出口逆向进入已经停止的泵，立式螺杆泵，回流到浆料罐里，同时带动转子反转，一方面造成酯化1反应釜进料量的波动，另一方面也易造成泵的损坏。所以在停泵前，必须关闭进口阀，截断浆料回流通道，同时全开泵进口EG冲洗阀，一方面使泵不至空转，另一方面也可以对泵体进行冲洗。

武汉立式螺杆泵-武汉螺耐斯(图)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司位于湖北省武汉市蔡甸区奓山街工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前螺耐斯在污水处理设备中享有良好的声誉。螺耐斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。螺耐斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。