

辽源氮气增压装置用途 丰饶流体设备

产品名称	辽源氮气增压装置用途 丰饶流体设备
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

充氮车又称为充氮小车，氮气加压小车，蓄能器充氮小车等，CDZ-35Y1氮气增压装置用途，充氮车可用于冶金，高压氮气增压装置用途，压铸，陶瓷，建材，人造板，电力，汽车等行业液压系统的蓄能器充气。

充氮车是由液压驱动把氮气压缩到蓄能器内部，充氮车部件是氮气增压泵氮气增压泵是由油缸和气缸组成的。我公司生产的充氮车不仅运行稳定而且操作非常简单，辽源氮气增压装置用途，体积小，重量轻，移动方便等优点。

蓄能器充气：蓄能器补充氮气通常有两种方式：1，当蓄能器使用压力低于6MPa时可通过氮气瓶和充氮工具来补充氮气，将充氮工具一端与氮气瓶相连，另一端与蓄能器相连，打开氮气瓶阀门即可完成充气。2，当蓄能器使用压力高于6MPa时，通过氮气瓶和充氮工具已无法完成充气，在这种情况下可用充氮车，充工具，氮气瓶三者配合使用来给蓄能器补充氮气。首先用高压软管将氮气瓶和充氮车进气口连接起来，充氮车出气口通过充氮工具与蓄能器进气口连接起来，在充氮车上设定好输出压力，然后打开氮气瓶阀门，充氮车接上电源，打开充氮车开机旋钮即可完成充气。

充氮车又称为充氮小车，是一种氮气增压设备，适用于钢厂、电厂等工矿企业和单位。是液压囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及其它高压容器充装、增压氮气的增压设备。

我公司生产的充氮小车动力采用液压驱动，稳定；换向采用无触点电气控制，灵敏度高、无死点；增压部件留有泄漏孔，避免因密封损坏造成氮气污染；而且进气压力可控，输出压力可调。其结构紧凑、噪音低、移动灵活、操作方便，增压、，深受广大用户的好评。

充氮车使用注意事项：

1，打开包装之后先阅读一遍说明书，尤其是注意事项；

- 2, 加油一定按照说明书上规定的加, 油位必须到液位计1/2的位置;
- 3, 接线时一定要接零线, 在接线排上标注有L1, L2, L3三根火线, N为零线;
- 4, 将进气压力设定到0;
- 5, 看电机转向, 必须与标注的箭头一致, 如果不一致调节三根火线中任意两根的位置即可, 然后再次观察电机转向, 与标注箭头一致即可;
- 6, 试机完成后进气压力调整至3MPa;
- 7, 连接氮气瓶前再次确实瓶中的气体是否是氮气, 禁止通入其它气体。

液压油是不可压缩液体, 因此利用液压油是无法蓄积压力能的, 必须依靠其他介质来转换、蓄积压力能。例如, 利用气体(氮气)的可压缩性质研制的皮囊式充气蓄能器就是一种蓄积液压油的装置。皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成, 位于皮囊周围的油液与油液回路接通。当压力升高时油液进入蓄能器, 气体被压缩, 直到系统管路压力不再上升; 当管路压力下降时压缩空气膨胀, 将油液压入回路, 从而减缓管路压力的下降。

蓄能器只能充氮气, 充氮车是专门用于蓄能器补充氮气的设备, 可根据蓄能器的使用压力来选择相关型号的充氮车。

我公司生产的充氮车在冶金, 航天, 电力, 建材, 机械等行业均有应用, 深受广大用户的好评!

我公司生产的充氮车可为贺德克, 奥莱尔等进口蓄能器充气, 也可为国产蓄能器充气.并且配备进口蓄能器和国产蓄能器充氮工具及高压胶管.

我公司生产的充氮车重量轻, 体积小, 移动方便, 操作简单, 运行稳定, 质量可靠!完全可替代进口充氮车.

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1充氮车充气压力范围基本涵盖了90%以上蓄能器的充气要求.

辽源氮气增压装置用途-丰饶流体设备(推荐商家)由济南丰饶流体设备有限公司提供。辽源氮气增压装置用途-丰饶流体设备(推荐商家)是济南丰饶流体设备有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵, 空气增压泵, 气液增压泵的厂家, 欢迎来电咨询。