

洁净钢质门 安徽众霸

产品名称	洁净钢质门 安徽众霸
公司名称	安徽众霸新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口
联系电话	18856012776 18856012776

产品详情

市场上的钢质门外观与防盗门极为相似，从防盗性能来说，标准防盗门钢板厚，抗冲击力强，执行的是国家强制标准；而钢质门执行的是各企业自己企业标准，钢质门广泛用于各建筑的室内及室外。钢质防火门在安装前必须认真核对设计图纸和产品说明书是否与现场一致，并将防火门的技术参数输入计算机。检查门扇的启闭装置是否能灵活动作。安装时，应注意门框上的水平和垂直偏差不大于3毫米；防火门的垂直和水平偏差不允许超过5毫米。防火门要定期清除油渍。防火门门体表面有油渍很容易造成防火门门体漆饰的损坏，影响防火门的整体美观。在对防火门门体油渍进行清除时，仅靠清水和肥皂水是无法解决问题的，必须要用的洗涤剂，注意洗涤剂必须是中性的，不能用酸性或碱性的。

注意平日里防盗门的防潮保养，同时也要避免日晒雨淋，尽量使用干净的软布擦洗防盗门门扇上的污渍。复塑钢板产品应保护好复塑膜避免划破；喷塑钢板产品就要注意不要沾上水或其它难以除去的污垢或具有腐蚀性物质，使得防盗门的使用寿命延长。建议在装修完毕在塑板上或在喷塑板上罩上一层薄膜。防火门的主要特性当然是防火了，外观是否有可欣赏性相对来说不重要，因为一个特点突出势必另一个就会短缺，有一些人为了让防火门能美观一些，就私自对其进行二次改装，洁净钢质门，有的在门上刷油漆，有的贴装饰品，如果这些东西是的，那么特殊状况危害可就大了，而且这些东西可能会损坏防火门的内部，对防火门的功能产生了削弱作用。定期对防火门做清洁工作，擦拭门框和门扇的灰尘和油污、擦掉合页及夹角处的灰尘、杂质和锈蚀等异物，保证防火门的整洁。保持防火门所在环境的通风、干燥，防止受潮，溅上水后应用干布擦拭干净，免产生局部膨胀。

钢质防火门是指用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一是耐火性能的门。防火门闭门器是防火门中的重要装置，当火灾发生的时候，防火门闭门器就起到了自动防火门的作用，而有的用户为了进出方便私自对防火闭门器进行拆除，一旦真的发生火灾，防火门不能，就没有任何存在的意义了。使用较长时间后，钥匙孔内应定期加些石墨粉(铅笔粉末)或滑石粉起润滑作用。在锁舌伸出门体外时，请勿猛力撞击，以免锁舌和门框受损。冬季来临，应在锁舌内加适量防冻机油使锁舌润滑，切忌加植物油。

洁净钢质门-安徽众霸(推荐商家)由安徽众霸新材料科技有限公司提供。安徽众霸新材料科技有限公司在建材加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽众霸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：众霸客服。