

盾构机电缆UGEFP橡胶绝缘电缆

产品名称	盾构机电缆UGEFP橡胶绝缘电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:UGEFP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

盾构机电缆UGEFP橡胶绝缘电缆

盾构机电缆（掘进设备用采掘机电缆）产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套高压橡套软电缆。

盾构机电缆（露天矿用耐寒高压橡套软电缆）《盾构机高压橡套软电缆》用途本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套高压橡套软电缆。盾构机电缆UGEFP橡胶绝缘电缆

使用特性

3.1电缆导体高额定温度为90 。

3.2短路时（长持续时间不超过5秒）电缆导体的高温不超过250 。

3.3电缆允许低环境温度:UGEFP型：—15 ；UGEFHP型：—33 。

3.4电缆允许小弯曲半径:用于固定设备时为6D；以自由活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直径）。

UGEFP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20
14/25盾构机用电缆（露天矿用高压橡套软电缆）

UGEHP3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20
14/25盾构机用耐寒电缆（露天矿用高压耐寒橡套软电缆）

盾构机高压橡套软电缆UGEFP、 UGEFHP盾构机电缆UGEFP橡胶绝缘电缆

额定电压：3.6/6kV

产品标准：215—90

UGEFP和UGEHP型电缆由3根绝缘屏蔽的主线芯和1个(或3个)地线组成。

成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。

该电缆采用导体屏蔽、绝缘屏蔽、电场均匀、可靠。

导体长期工作温度可达90，低环境温度：UGEFP型电缆-15， UGEHP型电缆为-35 导电

线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB3956—83。

导体屏蔽：导体外面挤包半导电

橡皮绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合GB7594.8—87中XJ—30A型。

绝缘屏蔽：绝缘外面挤包半导电

橡皮地线：导体包覆半导电橡皮。

成缆：3个主线和1个地线围绕半导电橡皮填芯按右向成缆。3个地线时分别放在主线芯之间，不增加成缆外径。

用途：交流额定电压6kV及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

使用特性：电缆的额定电压为6kV；

电缆的长期工作温度为+65。

电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。