

Q647F硬密封气动高温球阀装配图

产品名称	Q647F硬密封气动高温球阀装配图
公司名称	上海佩林泵阀有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号1692室
联系电话	021-61525900 13296250900

产品详情

q647f硬密封气动高温球阀装配图

主要特色特色：

- 1，流体阻力小，全通径的球阀根本没有流阻。
- 2，布局简略、体积小、重量轻。
- 3，严密牢靠。它有两个密封面，并且当前球阀的密封面资料广泛运用各种塑料，密封性好，能完成彻底密封。在真空体系中也已广泛运用。
- 4，操作便利，开闭敏捷，从全开到全关只需旋转90°，便于远距离的操控。
- 5，修理便利，球阀布局简略，密封圈通常都是活动的，拆开替换都对比便利。
- 6，在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过期，不会导致阀门密封面的腐蚀。
- 7，适用规模广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可使用。
- 8，因为球阀在启闭进程中有擦洗性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

主要参数：

阀门类型：zsho,q641w/h/y，q647fw/h/y等

阀体原料: 碳钢/铸钢wcb,锻钢a105，不锈钢（301,304.316等）等。

阀座原料：13cr,不锈钢，硬质合金stl等。

尺度规模: dn15-dn600(1/2"-24")。

压力规模: 1.0~16.0mpa(150~1500lb)。

适用温度：-60 t 400 .

设计标准：国标gb , 美标ansi,德标din,日标jis等。