

# 广西柳州外墙塑料分隔条

产品名称	广西柳州外墙塑料分隔条
公司名称	广西省柳州市能业物资有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	柳州市柳邕路225号
联系电话	86-07722690897 18077220617

## 产品详情

pvc分隔条适用于各种墙体建筑施工中，可以简化施工程序，加快施工速度，降低工程成本，提高工程质量，可以有效的增加墙角的抗冲击性，防止墙角开裂，塑料护角有不生锈，不易老化的优良性质，从而使墙角保持永久性美观。分隔条与原始的工艺相比有如下的优点：

- 1、一次性完成，不需要反复施工或重复修补；
  - 2、免去分隔条装进去，又拿出来再修补，减少施工误差，提高工作效率；
  - 3、质量易控制，更人性化。
- 外墙分隔条有效解决了建筑施工中长期存在的阳角不直、不平、不美观、墙角易损坏等质量通病。以前外墙保温需粘贴网格布在墙角处理上施工速度慢、墙角的抗冲击性差。由于墙角接触频率过高缘故，墙角及窗台、门口、等关键部位极易损坏，而损坏后的墙角又得不到及时的维修，经过长时间的风化、渗水，导致墙体开裂。外墙分隔条用于窗台，屋檐及其他建筑凸缘的收边处理，可以有效的防止撞击，保护墙角，窗台等其他建筑物。基本知识：一、施工准备
- 1、抹灰前应检查门窗框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固。
  - 2、墙、梁基体的表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并洒水湿润。
  - 3、抹灰前检查外脚手架，确保安全，将施工中松动的拉结点及时恢复。
  - 4、提前检查门、窗洞口、女儿墙压顶等部位，对比较严重的缺角掉棱或抹灰较厚的部位应提前处理，以防止一次抹灰较厚。
  - 5、应先做样板，经鉴定后再组织施工。
- 二、材质要求（根据图纸要求施工）一般采用：
- 1、水泥：32.5及其以上矿渣或普通水泥，颜色一致，宜采用同一批号。
  - 2、砂：中砂，平均粒径在0.35-0.5毫米，砂的颗粒要求洁净不得含有粘土、草根、及其它有机物有害物质。砂在使用前要过5毫米孔径的筛子。
- 三、质量要求：
- 1、所有材料要保证质量，各抹灰层及与基层之间要粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝和爆灰。
  - 2、表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹、线角、灰线平直方正、清晰美观。
  - 3、窗、门框与墙体之间填嵌密实，孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑。
  - 4、滴水线应整齐顺直，宽度和深度均应不小于10毫米