

美国山都坪TPV (直供) 121-62M100 (代理商) 密封件 汽车领域的应用

产品名称	美国山都坪TPV (直供) 121-62M100 (代理商) 密封件 汽车领域的应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:美国山都坪TPV 型号:121-62M100 产地:美国
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	18626246508 18626246508

产品详情

山都坪TPV 系列如下：

山都坪TPV 101-80

山都坪TPV 101-73

山都坪TPV 101-55

山都坪TPV 101-64

山都坪TPV 8211-45

山都坪TPV 8211-55B100

山都坪TPV 82211-55

山都坪TPV 8211-45

山都坪TPV 8281-90MED

山都坪TPV 8191-55B100

山都坪TPV 121-80

山都坪TPV 121-75M100

山都坪TPV 121-67W175

山都坪TPV 103-40

山都坪TPV 251-80W232

山都坪TPV 271-55

山都坪TPV 201-87

山都坪TPV 201-55

山都坪 TPV 121-65M300

山都坪 TPV 121-60M200

山都坪 TPV 8221-55M300

山都坪 TPV 291-60B150

山都坪 TPV 121-75M200

山都坪 TPV 123-50W175

山都坪 TPV 8281-35MED

了解更多牌号请电话咨询

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的应用领域:

汽车工业 1、汽车密封条、密封件系列；2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94V0阻燃要求；消费用品、手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；2、家用电器上使用的垫片、零件剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；4、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；5、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。6、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；7、电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。电子电器:1、各种耳机线外皮，耳机线接头；2、矿山电缆、数控同轴电缆、普通及高档电线电缆绝缘层及护套；3、电源插座、插头与护套等；4、电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；5、船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电

缆线的绝缘层及护套。交通器材:1、道路、桥梁伸缩缝；2、道路安全设施、缓冲防撞部件；

3、集装箱密封条。建筑建材 1、动力部件密封条

2、建筑伸缩缝、密封条3、供排水管密封件、水灌系统控制阀等

TPV ???????121-62M100 ???

????

颜色	
特性	;耐老化;;抗紫外线;抗化学性
应用领域	汽车领域;电气领域;电子领域;电动工具;电线;电缆;家用电器;家用电器;照明灯具;健身器材

???

物理性能测试条件测试测试结果单位热性能测试条件测试测试结果单位老化测试条件测试测试结果单位弹性体测试条件测试测试结果单位硬度测试条件测试测试结果单位

密度 / 比重	ASTMD792	0.918	g/cm
	ISO1183	0.920	g/cm

脆化温度		ASTMD746	-52.0	° C
		ISO812	-52.0	° C

ChangeinDurometerH ShoreA,100 ° C,1008h ardnessinAir	r	ASTMD573	2.0	
---	---	----------	-----	--

ChangeinShoreHardne ssinAir	ShoreA,100 ° C,1008h r	ISO188	2.0	
--------------------------------	---------------------------	--------	-----	--

ChangeinUltimateElon gationinAir	100 ° C,1008hr	ASTMD573	-10	%
-------------------------------------	----------------	----------	-----	---

拉伸强度的变化率 在空气中	100 ° C,1008hr	ASTMD573	-3.0	%
	100 ° C,1008hr	ISO188	-3.0	%

抗张强度-横向流量	断裂,23 ° C	ASTMD412	6.60	Mpa
-----------	-----------	----------	------	-----

拉伸强度-TD	Break,23 ° C	ISO37	6.60	Mpa
---------	--------------	-------	------	-----

拉伸应力-横向流量	应变,23 ° C	ASTMD412	2.30	Mpa
	应变,23 ° C	ISO37	2.30	Mpa

伸长率-横向流量	断裂,23 ° C	ASTMD412	490	%
	断裂,23 ° C	ISO37	490	%

压缩变形2	70 ° C,22hr	ASTMD395B	41	%
-------	-------------	-----------	----	---

	100 ° C,70hr	ASTMD395B	53	%
压缩变形3	70 ° C,22hr	ISO815	41	%
	100 ° C,70hr	ISO815	53	%
肖氏硬度	邵氏A,15秒,23 ° C	ISO868	65	