

iBoo不粘涂料炉温测试跟踪仪

产品名称	iBoo不粘涂料炉温测试跟踪仪
公司名称	苏州吴中经济开发区坚敏三禾电子经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区碧波街107号2010室
联系电话	0512-65281645 18862429514

产品详情

iboo不粘涂料炉温测试跟踪仪 iboo不粘涂料炉温跟踪仪，能详细的记录不粘涂料产品在进行涂装固化过程中的温度曲线记录，为企业了解涂料实际的烘烤温度而设计的一款产品，其目的就是：1 质量保证:确认所有的产品全都达到了所要求的固化进度表以保证涂装质量。如果出现可能影响质量的问题，可立即找出这些问题。2 过程控制:证明固化过程每天都在以受控并且可重复的方式进行。3 提高生产力和效率:消除了次品或返修。使产品产量最大化并使废品成本最小化。4 解决问题:当出现问题时，可迅速找出其原因和位置。根据温度曲线信息来提出必要的纠正措施的建议并用后续的温度曲线运行来证明这些措施是成功的。5 符合规章制度:将完全可追溯并且经过鉴定的温度曲线数据存档并创建打印报告，以便向管理人员、客户、涂料供应商证明您的过程符合正式的操作标准。iboo不粘涂料炉温跟踪仪的详细参数通道数 4 通道 传感器 k型热电偶 精度 0.5% 使用时间 500度，60分钟内存 每通道可记录和贮存16000个数据 取样速率 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等，可以由用户选择。 电脑要求 windows 98, 2000, xp等，可以通过电脑打印出温度曲线。 设置软件 c) 采样周期可选 d) 启动/停止记录方便 分析软件 f) 各曲线可选显示或不显 g) 可以计算任意两温度间的升温速度； h) 可以计算高于某4个温度的时间； i) 可以计算出峰值温度； j) 可以比较2-5次的测试数据； 保温箱尺寸 12 x 15x 28厘米标准配置 四通道温度记录仪 4个1.5米温度探头 通讯线 数据处理与分析软件 保温箱 操作手册

【产品介绍】 iboo炉温跟踪仪优越的隔热性能使测试系统在恶劣热环境中进行温度测绘。和产品一起通过热处理炉，可全程跟踪监测热处理炉和产品的温度，无需拖偶试验即可取得有价值数据，形成的曲线分析报告能即时提供给工程师们产品和炉子的真实温度状态，将告诉您如何和来优化操作。通过均衡温度，时间和加热速率，您便可提高线速度和产品质量，实现高效率生产。iboo炉温跟踪仪是一款高精度、高稳定性的炉膛温度测试记录产品,填补了国内温度采集领域的空白，该系统还配有功能强大的软件分析系统，将采集到的温度值进行数据保存,上位机软件分析系统进行功能温度与长度、时间、产品功能等参数的同步分析处理。

【适用范围】：涂装烤漆炉温测试仪，不粘涂料炉温跟踪仪，钢铁热处理炉温跟踪仪，轮毂热处理炉温跟踪仪，smt炉温测试仪，钎焊炉温跟踪仪，汽车涂装炉温跟踪仪，食品烘烤炉温跟踪仪，陶瓷烧制炉温跟踪仪，搪瓷炉温跟踪仪。【

售后服务】 送货上门培训 两年产品保修服务 终身维护