

石家庄净化彩钢板安装保定净化厂房设计施工峰帆净化专业

产品名称	石家庄净化彩钢板安装保定净化厂房设计施工峰帆净化专业
公司名称	河北峰帆空气净化工程有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:峰帆净化 净化级别:万级 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路598号融通财金大厦606室
联系电话	0311-87543527 13785129714

产品详情

石家庄净化彩钢板安装保定净化厂房设计施工峰帆净化

河北峰帆净化工程多年从事食品厂房工程设计与施工及彩钢板装修的厂房工装企业（、优惠）承接食品厂装修、食品厂房装饰设计施工、食品厂装修/建造/改造、食品厂无尘净化车间设计规划装修、食品厂理化实验室、风淋室、无菌室设计装修、食品厂防静电车间净化工程、食品厂彩钢板装修等。石家庄食品厂净化（藁城区食品厂装修，鹿泉区食品厂房净化，栾城区食品厂房净化，晋州食品厂房净化，井陘食品厂房净化，矿区食品厂房净化，平山食品厂房装修，正定食品厂房装修）；河北省食品厂装修（燕郊食品厂装修，廊坊食品厂房净化，新河食品厂净化，辛集食品厂净化厂房，石家庄食品厂净化工程，保定食品厂装修，张家口食品厂装修，邢台食品厂净化车间，衡水食品净化厂房，邯郸食品净化厂房，廊坊食品净化厂房；天津食品厂净化装修等。

净化厂房是复杂的系统工程，应用的功能要求有差别。监理工程师对施工图的审查，目的是熟悉图纸，了解设计意图，未设计交底、组织施工图会审、审查施工组织设计做准备。首先要搞明白项目设计要求的用途和功能，对设计总说明要深刻领会，分系统审查各空调机组控制的区域，风管系统及各种管线布局并做好记录，必要时进行复合计算，根据经验判断和提出审查意见。一般易出现的情况如下：

- 1、工艺设备与进回风口位置矛盾，设备阻挡进回风口，影响风流，会影响温度变化梯度。
- 2、工艺设备本体散热、废油气排放，此项与设备选型订货有关、若考虑不周，后续改造较困难。
- 3、空调水系统过滤位置，主机供货商一般要求进出水口另设过滤保护主机。
- 4、室内地下管线材质、埋设方式与地质情况室符合的，宜设通行或半通行地沟。

- 5、恒温、恒湿间风流设计，不宜采取风口送回风，会有温湿度不均匀现象。
- 6、净化等级不同区域人流、物流组织与非净化区域人流、物流组织是否有交叉，有否缓冲措施。
- 7、工艺设备本身排风，会造成局部风景不平衡，改变气流，特别注意有轴流风机部位，轴流风机噪音消除也应重视。
- 8、工艺设备数量不确定的，空调系统宜预留足够余量。应考虑增加的工艺设备本身散热。
- 9、关注各种水电预留管线位置、容量与工艺设备的配套。
- 10、可建议设计人员与建设单位使用部门充分沟通，尽量避免建成后大的变更改动。

一、电子净化厂房内墙壁和顶棚的装修应符合下列要求：

- 1、应满足使用功能的要求，且表面应平整，光滑，不起尘，避免眩光，便于清洁，并应减少凹凸面。
- 2、当采用踢脚时，踢脚不宜突出墙面。

二、电子净化厂房地面设计应符合下列要求：

- 1、应满足电子产品生产工艺和设备安装要求。
- 2、应平整，耐磨，易清洁，不易积聚静电，避免眩光，不开裂，耐撞击等。
- 3、地面宜配筋，并应做防潮构造。

三、净化厂房技术夹层的墙壁和顶棚应满足使用功能要求，且表面应平整，光滑，位于地下的技术层或技术夹层采取防水或防潮，防霉措施。

四、当净化厂房设置外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性，同时应采取防结露措施。

五、净化厂房门窗，墙壁，顶棚，地面，楼面的设计应符合下列要求：

- 1、应满足使用功能的要求，构造和施工缝隙应采取密闭措施。
- 2、顶棚以上的技术层或技术夹层宜设检修通道。
- 3、净化厂房不宜设窗台。
- 4、当地面采用活动地板时，活动地板材质和支撑方式应根据电子产品生产工艺要求选择。

六、用于电子产品生产的净化厂房的墙板和顶棚，宜采用轻质壁板构造