

氯丁橡胶复合止水带

产品名称	氯丁橡胶复合止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

氯丁橡胶复合止水带我公司生产销售欢迎来电咨询

遇水膨胀橡胶止水带是一种所采用的膨胀防水线部分胶料执行gb18173.3-2002标准。其它部分橡胶与橡胶止水带物理机械性能相同，执行gb18173.2-2000标准，它又被称为“橡胶膨胀止水带”。膨胀线胶料物理性能（执行标准gb/t18173.3-2002），除具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。橡胶膨胀止水带的性能特点橡胶止水带遇到水后，体积就会膨胀，因此本产品可以广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位采用橡胶膨胀止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。橡胶膨胀止水带的产品性能及特点a、防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀、使自与混凝土接触更紧密、止水效果更佳。b、断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。c、在安装区增设安装孔，可使其与相邻钢筋便于固定，不产生位移。施工方便，定位安装牢靠。遇水膨胀橡胶止水带适用于构筑物伸缩缝、沉降缝及防震缝。