

罗庄冷库建造厂家 新融制冷冷库 板栗冷库建造厂家

产品名称	罗庄冷库建造厂家 新融制冷冷库 板栗冷库建造厂家
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	1516555771 1516555771

产品详情

冷却物冷藏间均匀送风道的设计计算：

均匀送风道由水平送风主管和喷风口组成，有圆锥形、条缝形风口两种常见形式。无论采用哪种，为使其送风均匀，必须做到通过每个风口的风量相等、风速相同、送风方向垂直于送风道的轴线。为此，要求送风道多截面的静压相等，且静压大，动压小。计算时，均匀送风道内空气流速首段采用8~12 m/s，末段采用1~2m/s，这样，用逐渐降低流速的方法来降低动压，以弥补沿程摩擦阻力消耗的静压，使得整个风道的惊讶一致。下面介绍带圆锥形喷风口的均匀送风道的设计。

(1) 风道形式

风道采用矩形截面，高度相等宽度减缩，圆锥形喷风口分布于风道两侧。

(2) 风道尺寸

风道高度可采用450~500mm；风道宽度由风量、流速求出。

(3) 喷风口风速

每个喷风口的风速采用12~19m/s，罗庄冷库建造厂家，风量为400m³/h。

(4) 喷风口形式

对无梁楼板，水产冷库建造厂家，喷风口的轴心与楼板水平面成17°角；有梁时，喷风口成水平布置。

(5) 空气阻力损失

(6) 水平射程

椰子冷库储存：

1、椰子保鲜冷库采收事项

为了更好的储藏保鲜椰子，采收椰子应以晴天上午为主，不要在阴雨天采收，以免储藏时发生变质的情况。

2、椰子保鲜冷库筛选整理

采收后的椰子需要削去外面的青皮，然后按照大小品质分级，剔除有损伤的椰子。

3、椰子保鲜冷库预冷操作

为了保证椰子冷库的保鲜效果，椰子入保鲜冷库前鲜进行预冷操作，预冷降温速度越快，储藏效果越好，注意预冷时间不要超过48小时。

冷库储存蔬菜：

1、包菜入冷藏冷库前，须对冷藏冷库地面、货架、塑料箱等应进行消毒杀菌处理，这样能清除空气和包菜表面的细菌、真菌和有害微生物；冷藏冷库需定期进行通风换气，防止库内空气污浊，保持冷藏冷库空气清新洁净；

2、所堆码货物与地面之间，须放置冷藏冷库专用垫板，确保底部货物通风；

3、包菜入冷藏冷库前，板栗冷库建造厂家，要以最快的速度最短的时间内对包菜进行预冷处理（预冷降温速度越快，储藏效果越好），肉食冷库建造厂家，通常预冷温度控制在1-2℃左右即可；

4、冷藏冷库门要关闭严密，同时尽量减少进库次数和在库时间，当货物、人员进出时就会不断释放热量，使热负荷增加，导致库内温湿度波动，从而影响产品储藏质量。

罗庄冷库建造厂家-新融制冷冷库-板栗冷库建造厂家由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新融制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王恩欣。同时本公司还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。