

兵器室防护门、枪弹库门 智能联网管理控制系统参数及功能

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 兵器室防护门、枪弹库门 智能联网管理控制系统参数及功能 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 5500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具配置:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离式机械锁 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

智能防爆双层联网枪弹库门参数

一、门参数、尺寸：内外双层门，2100mm（高）X1100mm（宽）X270mm（深），门框厚270mm，门扇厚110mm，总重量300kg左右；

二、外层门机械门

1) 枪库门具有防火、防盗、防爆等功能，全钢材料，外开式安装，门扇钢板厚度3mm，门扇与门框搭接宽度大于8mm，装配B级四方位多锁舌机械防盗锁，配置2把GA公安部认证机械防盗锁(备用锁)+圆实心大手柄，以锁孔为中心，半径不小于100mm范围内加装加强防护钢板；

2) 库门应配置两把特制应急备用防盗锁具。库门断电，应急使用时实现库门由两人操作才能开启，达到双人管控的目的。

三、内层智能联网门

1) 库门具有防火、防盗、防爆等功能，全钢材料，内开式安装，门扇钢板厚度5mm，门扇与门框搭接宽度大于8mm，装配B级四方位多锁舌机械防盗锁，配置2把GA公安部认证机械防盗锁(备用锁)+圆实心大手柄，1套智能7寸Linux枪库门嵌入式控制系统，以锁孔为中心，半径不小于100mm范围内加装加强防护钢板，并加装安防联网型电子密码、指纹、人脸识别系统等双人互控防盗锁具；

2) 库门应配置两把特制应急备用防盗锁具。库门断电，应急使用时实现库门由两人操

作才能开启，达到双人管控的目的。

四、智能联网管理控制系统参数及功能

1) 控制系统防黑、防毒能力强，反应速度快，采用工业级 ARM 嵌入式控制板，操作系统采用定制 linux 系统，Linux 枪库门嵌入式控制系统采用双人脸/双指纹/双密码开启/双钥匙应急开启，符合双人认证、开门的管理标准，温湿度显示，语音提示，开门抓拍，开门记录，远程授权，后台管理，日志查询，声光报警，震动报警，市电报警等；

2) 库门上安装1套智能枪弹柜控制系统（控制器触摸屏为7寸触摸式彩色液晶显示屏，分辨率1024x786，触摸屏面板集成活体指纹、语音提示、微型摄像头），触摸屏应具备人机操作界面，应具备人机显示界面，人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、语音提示功能、自检状态、数据下载状态等；

3) 应具备交流电源盒备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，应能自动转换为备用电源工作，备用电源应能支持连续工作不小于8小时，并在该时段应能支持不小于8次的正常操作；

4) 应具有双人授权开启枪弹库门的功能；当非正常开启库门、库门超时未锁闭、库门断电、备用方式开启库门时，库门应能启动现场声光报警，现场报警器启动后，应仅允许具备权限的管理人员解除报警；在紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令开启库门，或者通过备用方式开启库门；

5) 应能自动记录库门正常操作信息（包括：人员添加、删除信息，库门启闭信息，应急开启信息，解除报警信息等）；所有记录不可删除和更改，能保存不少于5000条的最新运行信息记录，运行信息存储区记录满后应能自动覆盖；当电源不正常或掉电时，系统基本信息和记录的运行信息不应丢失；所有记录的运行信息应能通过数据接口下载，数量下载应有下载指针标志和下载权限限制；

6) 控制器可直接联网，能够与服务器同步用户数据，可与枪弹柜管理系统对接；配置红外夜视摄像监控及抓拍装置，摄像角度大于90度，开启库门时能对操作人员进行图像抓拍，并显示图像。