

三相电源防雷箱（厂家内部价）

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 三相电源防雷箱（厂家内部价） |
| 公司名称 | 广州市海德防雷科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇永善步头路4号 |
| 联系电话 | 86-02039218003 13697414799 |

产品详情

三相大型电源防雷箱 性能简介：

低压配电系统电涌保护器，箱式，依据iec标准设计，具有失效检测指示、雷击计数显示，加装过流过热保护装置，具备极大的雷电流泄放能力，适用于建筑物总电源系统的防雷保护，维护极为方便，适用于建筑物、机房、工厂、企业等总电源的一、二级防雷，确保电子设备及其他用电设备的安全运行，维护极为方便，此防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。技术参数表：

| 型号 | hd-d380b-xl120 | hd-d380b-xl100 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 标称电压 U_n | 380v | 380v |
| 最大持续工作电压 U_c | 385v | 385v |
| 标称放电电流 $I_{in}(8/20ms)$ | 60ka | 50ka |
| 最大放电电流 $I_{max}(8/20ms)$ | 120ka | 100ka |
| 电压 | 3kv | 2.5kv |

| | | |
|---------------|------|-------|
| 保护水平 up | | |
| 前置保护 保护 | 125a | 125 |
| 响应时间 ta | | |
| 工作温度范围 tup | | |
| 工作状态指示 | | 绿灯为正常 |
| 最小截面 | | |
| 雷击数 雷击器 | | |
| 故障报警 | | |
| 保护等级 | | ip20 |
| 外形尺寸 | | 28 |
| 外壳材料 | | |
| 接线方式 | | |
| 保护方式 | | 4 |

安装方法：

远距离架空进线在进入建筑物时将零线重复接地。电源相线（l）、零线（n）分别接入电涌保护器相应接线端子，保证牢固及可靠，将避雷器接地端与防雷地线（推荐接地电阻 4 Ω ）作良好电气连接。建议导线规格：不小于10平方，导线要求短、直。