

# 洗浴中心不锈钢烟囱 供应 不锈钢烟囱

产品名称	洗浴中心不锈钢烟囱 供应 不锈钢烟囱
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州立业空调设备有限公司

不锈钢烟囱的特点：

- 1 耐高温：根据一般锅炉烟气温度200 左右和柴油发电机组480 -680 的高温，分别设置硅酸铝、超细玻璃棉等各种厚度的隔热材料，确保烟囱外壁温度不超过50 《烟囱设计规范》。
- 2 结构合理：烟囱的内外层之间采用的不锈钢预制连接件，定位准确，强度高。烟囱节与节之间采用轻型TFD法兰(U型卡)连接，减轻烟囱的重量，节省了因传统法兰连接工艺所占据的宝贵建筑空间，提高建筑物的空间利用效率，符合狭窄井道的安装条件。
- 3：采用无焊丝的精密弧焊接技术，单面焊接双面成形，确保烟囱的使用寿命。
- 4 使用寿命长：设计使用寿命30-50年。
- 5 维护费用低：产品在正常工作寿命内无需维护。
- 6 安装方便：烟囱节在车间制作成型，现场组装，高空排放烟气不锈钢烟囱，简化了安装程序，并且保证了烟囱的内胆、隔热层、外壳等诸多环节中的制作质量问题，确保工程质量。
- 7 服务：烟囱附件齐全，整天供应，简化了采购流程。

双层保温不锈钢烟囱已广泛应用于工业废气、烟气、燃气、微粒粉尘的排气排放等场合，洗浴中心不锈钢烟囱，如中央空调机燃气的排放、燃油锅炉废气的排放、各种工业燃烧炉废气的排放、餐厅油烟气的排放等。双层保温不锈钢烟囱具有优良的耐腐蚀性，隔热保温性;并具有重量轻、使用寿命长、安装简捷方便等传统的铁皮烟囱、水泥烟囱的优点。

- 1.烟囱部件在运输、吊装、存放过程中宜竖直放置，避免磕碰、划伤。
- 2.出于安全考虑，不锈钢烟囱，在吊装烟囱部件时宜戴胶皮防滑手套。
- 3.在安装烟囱前，应保证内筒法兰面无变形、油污，而后涂以密封胶，再将两片法兰相对合。
- 4.用V形卡箍卡紧法兰外圈并用螺钉拧紧。
- 5.在外筒凹槽处涂以密封胶后，用外环箍将两节外筒连接并拧紧螺钉。

注：应在两节烟囱的接口空隙处境充保温

山东德州立业有限公司集产品研发、设计、制造、贸易于一体的高新技术型企业，公司位坐落于中国中央空调生产基地--山东德州，公司在三大主营领域内提供研发、设计、生产、安装、调试一体化服务，201圆管 不锈钢烟囱，并提供无忧的售后服务。凭着的行业经验和过硬的技术支持，公司业务量不断增加的同时，市场美誉度也在不断的提升。在硬件支持上，公司拥有开平设备、剪板机、折弯机、卷圆机等全套的先进生产机器；在生产技术上，拥有先进的激光焊接技术，并拥有数十名的弧焊接技师及打磨技师；在管理水平上，公司拥有完整的企业架构和先进的培训团队，员工分工明确、责任到人。在众多员工共同努力下，公司已然走上财务稳健、产品、服务周全的健康发展之路。不锈钢烟囱产品连接编辑1.保护内筒法兰密封面无油污、灰尘。2.在发兰密封面上涂一层密封胶，待胶稍干后，将两法兰平行对接在一起。3.将两个V型半环箍夹在已对接的法兰上，用螺钉（随产品提供）紧固。4.将环形罩罩在两部件连接处，其向内的翻边分别落在两部件外筒端部的内槽内。用螺钉（随产品提供）紧固环行罩。管道水平安装时，在其两侧的凹槽内涂上（或挤入）一些密封胶（以填满缝隙为原则）；当管垂直安装时，只需在靠上方的凹槽内涂上（或挤入）密封胶，以防水侵入。洗浴中心不锈钢烟囱-供应-不锈钢烟囱由德州立业空调设备有限公司提供。洗浴中心不锈钢烟囱-供应-不锈钢烟囱是德州立业空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。