

河北初芒 橡胶机械密封圈 橡胶机械密封

产品名称	河北初芒 橡胶机械密封圈 橡胶机械密封
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

由壬密封垫采用进口胶料压制而成，提高了承压能力和密封性能，并使接头处免遭腐蚀，密封形式依压力和应用范围而有所不同。

由壬密封垫的特点：在气体和流体用途中密封能力好，初始密封力大，防泄漏性好，可用于很大尺寸且不需要安装工具，能适应急剧的温度变化，在不理想表面的密封能力好，橡胶机械密封圈，储存期无限。

由壬密封垫的作业条件：

压力范围：0-45MPa

温度范围：-55 ~ +260

介质：各种液体、化学品和气体

可供直径范围：5-1500mm

标准材料：：填充聚四氟乙烯

密封圈的安装要求及注意事项

防强制安装。不能锤敲，要用专用工具先将密封圈压入座孔内，橡胶机械密封，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，以便于安装并防初期运转时S伤，橡胶机械密封价格，要注意清洁。

更换密封圈的尺要致。要严格按照说明书要求，选相同尺的密封圈，否则不能保证压紧度等要求。

安装时，应先严格清洗打开的液压系统各部位，Z好使专用工具，以防属锐边将指划伤。

为防损坏导致漏油，必须按规程操作，同时，不能长时间超负荷或将机器置于较恶劣的环境中运转。

O型圈的安装

O型圈的安装质量对其密封性和使用寿命均有重要的影响。泄漏问题往往是因为安装不良造成的。

安装过程中不允许出现O型圈被划伤和位置安装不正，以及O型圈被扭曲等情况。装配前，密封沟槽、密封配合必须严格清洗；同时对O型圈装配中要通过的表涂敷润滑脂。

槽、密封配合必须严格清洗；同时对O型圈装配中要通过的表涂敷润滑脂。

河北初芒(图)-橡胶机械密封圈-橡胶机械密封由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！