

VQ640F气动V型调节球阀装配图

产品名称	VQ640F气动V型调节球阀装配图
公司名称	上海佩林泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号1692室
联系电话	021-61525900 13296250900

产品详情

vq640f气动v型调节球阀装配图

一、气动v型球阀由v型阀体与气动执行机构及其它附件组成。是一种直角反转布局的高档操控阀。v型球阀长时间不需修补，运用寿命长，为您供给了真实的高效率进行操控技术情况的一种阀门。

二、具有超卓的调理特性：v型阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因而v型阀能够在广幅的改变范围内供给准确的操控。三、最大活动容积：因为它的流线型外形以及满直角反转操控原因，使容积的最大值格外高，通才能格外大，流转阻力小，因而能够运用较小的愈加经济实用的阀门尺度。

四、v型阀选用双轴承布局，机械稳定性高，发动扭矩小，保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。五、最大牢靠（安全）性：阀体为一个全体布局，坚固耐用，操作不受管道压力影响，并可防止阀体渗漏。六、金属阀座的优胜密封性：v型阀选用可动金属阀座，具有的助抵偿功用，并具有优胜密封功用及超长的运用寿命。在流向上，走漏量10额外流量系数。七、超强的剪切才能：v型阀采有金属硬密封布局，v型阀芯及金属阀座在反转过程中，v型缺口与阀座发作一个强壮的剪切力能堵截纤维等杂质，并具有自洁功用，防止阀门卡死表象发作。

八、气动v型球阀布局紧凑，细巧轻盈，装置便利，保护简洁。九、气动执行机构选用活塞式气缸及曲臂变换布局，输出力矩大，体积小。执行机构选用全密封防水描绘防护等级高。气缸体选用进口镜面气缸，无油光滑，磨擦系数小、耐腐蚀、具有超强的耐用性及牢靠性。一切传动轴承均选用鸿沟自光滑轴承无油光滑，保证传动轴不磨损。

公称通径mm		dn15-dn300		
资料代号		c	p	r
首要零件	阀体	wcb	zg1cr 18ni9ti	zg1cr18ni 12mo2ti

	球体	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12moti
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12moti
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适用 工况	适用介质	蒸汽、水、油品		醋酸类
	适用温度	-28 - 300		
执行器	类型	da/sr系列、gtd/gte系列、qgsy系列等		
	气源压力	0.4-0.7mpa		