

## simco离子风机Aerostat PC

产品名称	simco离子风机Aerostat PC
公司名称	深圳市广思科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南海大道粤海大中座1702室
联系电话	0755-26433515-805

## 产品详情

aerostat pc 使用ac 电离技术, 提供稳定的离子平衡, 能快速消除工作桌面上的静电. 轻而小的设计, 容易把它放在桌面任何位置. 优越的效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护, 亦避免尘粒吸附在产品上.

特点:

aerostat pc的专利设计是本能地达至

0+/-10v 离子平衡, 免除保养调整的烦恼,

对静电破坏极敏感的组件, 提供最好的保护.

内置专利静电针清洁擦, 简化保养程序.

有些型号提供暖风, 令操作员感觉舒服.

? class 100 cleanroom 相容

? 0+/-10v 残余电压(离子平衡)

? 快速消除静电

? 风速调控

? 离子输出显示灯

? 内置专利静电针清洁擦

规格:

输入电压: 100vac 50/60hz, 120vac/60hz, 230vac/50hz

最大功率: 25w (有暖风型号 - 204w)

离子平衡: 0 +/-10 v (本能, 无需调较).

消散速度: 由1000 v 至 100v 小于 2 秒 (最大风量)

(根据 esd-stm3.1-2000 ionization 标准)

覆盖范围: 30 cm x 150 cm

臭氧产生: < 0.005 ppm (在风机前 15 cm)

操作温度: 0 – 50 deg c.

风速: 250 - 500 fpm @ 30 cm (连续可调)

风量输出: 35 – 70 cfm

风扇噪音: 50 – 57 db @ 60 cm

显示 : 亮 - 有高压电产生离子

重量/体积 : 2.4 kg / 14.0 cm x 21.8 cm x 8.3 cm

封装 : aluminum finished with acrylic enamel

安全认证 : ul listed and ce compliant

选购配件 : 尘埃过滤网 (30 ppi open cell polyurethane foam)

保养三步曲 : 清洁 检测 调较

建议行动 : 定期转动内置清洁

擦一圈

定期 不需要