

LIT-进口气动薄膜角型调节阀品牌

产品名称	LIT-进口气动薄膜角型调节阀品牌
公司名称	北京达科特阀门有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村中里
联系电话	86-01051660907 15110136909

产品详情

德国力特<lit>进口气动薄膜角型单座调节阀概述：

德国力特<lit>进口精小型气动薄膜角型单座调节阀采用顶部导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小，阀前后压差不大的高粘度，含有悬浮物和颗粒状物质流体的调节，可避免结焦、堵塞、便于自净与清洗的场合。

德国力特<lit>系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹保温型等多种品种。产品公称压力等级有pn16、40、64；阀体口径范围dn20-200，适用流体温度有-200 ° c ~ +500 ° c范围内多种档次。泄漏量标准有 或 级，流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。

德国力特<lit>进口气动薄膜角型单座调节阀的主要零件材料：

阀体、阀盖：	ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti
阀芯、阀座：	1cr18ni9ni、司钛莱合金堆焊
软密封阀芯：	增强聚四氟乙烯
填料：	聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫片：	橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片

膜盖：	a3
波纹膜片：	丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹簧：	60si2mn
推杆、阀杆：	2cr13、1cr18ni9ti
衬套：	2cr13

德国力特进口气动薄膜角型单座调节阀的主要技术参数及性能

公称通径dn(mm)	20				25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
阀座直径dn(mm)	(10)	(12)	(15)	(20)											
额定流量系数k _v	直线	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690
	等百分比	1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630
额定行程l(mm)	10				16		25		40			60			
膜片有效面积ac(cm ²)	280						400		600			1000			
公称压力pn(pma)	1.6、4.0、6.4														
固有流量特性	直线、等百分比														
固有可调比r	50 : 1														
信号范围pr(kpa)	20 ~ 100、40 ~ 200、80 ~ 240段幅：20 ~ 60、60 ~ 100														
气源压力ps(mpa)	0.14 ~ 0.4														
允许泄漏量	硬密封： 级、软密封： 级														

工作 温度t(° c)	常温 型	-20 ~ 200、 -40 ~ 250、 -06 ~ 250
	散热 型	-40 ~ 450、 -60 ~ 450
	高温 型	450 ~ 560
	低温 型	-60 ~ 100、 -100 ~ -200、 -200 ~ -250

感谢您查看我公司产品，由于各标准连接尺寸都不相同，如需要详细连接尺寸及技术书资料，请联系我公司（北京达科特阀门有限公司）技术部或销售部，技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料。

咨询热线：

手机：15110136909 或 13522671973 电话：010-57205512

传真：010-51660907

qq：1626005637 或 1760358526

网址：<http://www.010fm.net> 网址：<http://www.365fm.net>

邮箱：bjdktrh@126.com 邮编：102600