

# 航盛过滤 LH0950R020BN/HC润油站过滤器滤芯 20微米液压滤清器 玻璃纤维折叠

产品名称	航盛过滤 LH0950R020BN/HC润油站过滤器滤芯 20微米液压滤清器 玻璃纤维折叠
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

四、贺德克滤芯安装方法：1.在购买之后，不能直接用手对包装进行拆卸，应该按照包装箱上的操作说明，放置正确的方向，并且保证轻拿轻放，不要遭受剧烈的冲击或碰撞

二、风力发电机的齿轮润滑油的主要污染：如上图所示，包括颗粒物，水，和氧化污染物

具有结构紧凑、过滤效果好、便于清洗等优点 批发商由于驻外采购部的丰富经验,针对于繁琐的备品配件,只要用户提供完整的配件号或部件图纸,我公司即可快捷的报价,交货 2.高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 固安县通诚滤清器厂，1998年创建于廊坊，位于祖国首都京南风景秀丽的永定河畔，是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯（PALL滤芯）的研发、替代、制造的私营独资企业 6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

8，煤气过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便 用途 工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂志会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故 回油管路黎明液压滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.5 MPa 当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可 ” [2]

而今年以来，在运行的风机上，也发现了类似的问题 工作温度不大于85

公司特别擅长查找国外偏门公司产品，只要您提供的厂家名称正确，保证可以找到厂家

由于是预过滤和终过滤合二为一，因此滤芯容污能力较大 ) 压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa

L-1.6MPa (3) 精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um (4) 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W

木浆滤纸-P 不锈钢颇尔滤芯HC9606系列产品名称：颇尔滤芯HC9606系列或许您可以再看下：液压油滤芯

颇尔滤芯的性能：(2) 压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa (3) 精度：1-3um 3-5 um 5-12

um 20-25 um (4) 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-

颇尔滤芯HCS630KUN91H产品名称：颇尔滤芯HCS630KUN9H

或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯系列产品采用新型的PALL-Ultipor

III系列过滤元件，可以在多种场合，对多种液态介质进行固体颗粒的超细过滤

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤 公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在位，从而为客户提供更加的产品以及周到的服务，让每一位客户都能购买的放心，使用的开心

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤

8、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化

9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等 当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可

AGMA(美国齿轮箱制造商协会)和ISO/IEC(标准委员会/电工协会)标准对风电齿轮箱润滑油也有同样的要求，见下图