

防爆电源防雷箱（厂家内部价）

产品名称	防爆电源防雷箱（厂家内部价）
公司名称	广州市海德防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇永善步头路4号
联系电话	86-02039218003 13697414799

产品详情

防爆电源防雷箱（小型） 性能简介：

低压配电系统电涌保护器，箱式，防爆型，依据iec标准设计，具有失效检测指示、过流过热保护装置，具备大的雷电流泄放能力，适用于建筑物电源系统的防雷保护，维护极为方便，此防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。技术参数表：

型号	hd-d380(220)b-xsf80	hd-d380(220)b-xsf60
标称工作电压un	380v/220v	380v/220v
最大持续工作电压uc	385v/275v	385v/275v
标称放电电流in（8/20ms）	40ka	30ka
最大放电电流imax（8/20ms）	80ka	60ka
电压保护水平up	2.3kv	2kv
前置过流保护	63a	32a
外形尺寸	260 × 180 × 100mm	
响应时间ta	≤10ns	
工作温度范围tup	-40℃~+70℃	
工作状态指示	绿灯为正常工作	
最小安装导体截面	10mm ²	
防爆功能	符合GB3836.1-2014 II类Exd IIB T4	
保护等级	IP20	
外壳材料	金属	

接线方式	
保护方式	4+0/3+

安装方法：

远距离架空进线在进入建筑物时将零线重复接地。电源相线（l）、零线（n）分别接入电涌保护器相应接线端子，保证牢固及可靠，将避雷器接地端与防雷地线（推荐接地电阻 4 Ω ）作良好电气连接。
建议导线规格：不小于10平方，导线要求短、直。