

水性无机富锌底漆国家标准成都豪士漆业供应

产品名称	水性无机富锌底漆国家标准成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:国家标准：HG/T 3668-2009 HS-805:锌粉含量： 80% 成都:稀释剂：水
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-805型水性无机富锌底漆

1 前言

是成都等重工业发达地区在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。由烷基硅酸酯、超细锌

2 适用范围

用于船舶钢铁重型机械梁、钢结构、集装箱预处理壁水线型钢结构防腐防锈漆海用平台、码头钢

3 主要特点

3.1 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.2 具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。

3.3 具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。

3.4 耐高温性能好，漆膜可经受450 的高温，是一种性能优异的高温底漆同时也耐-100 的温度。焊接切

3.5 耐油、耐溶剂性能好，对多种石油产品、有机溶剂作用稳定。

3.6 环保安全不含有机溶剂，以水为溶剂零VOC排放，无闪点、不燃不爆、无味无毒、无污染。

4 技术参数

参数	技术参数	检测标准
施工时限 (20) , h		
涂层外观	正常	
实干厚度 (23m1 , 表干	0.01~0.02	GB/T 1788-1989
粗糙度 (50/m2, h	0.23~0.27	
施工方法	高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂	
耐盐雾性 (5% NaCl 溶液, 24h)	涂层无变化	GB/T 1788-1989

漆膜在盐雾中浸泡24h后，取出用肉眼观察，漆膜无变化，即为合格。

5.3 本品防腐涂层与环氧酯、聚氨酯、丙烯酸、环氧沥青、沥青系、聚氨酯、乙烯等体系的涂料配套使用

6 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，基料10kg /桶，固化剂25~30kg /桶。

6.2 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

成都市豪士漆业有限责任公司是一家生产水性无机富锌底漆的企业。我们的产品严格按照国家标准HG/T 3668-2009 进行生产，保证了产品的质量和性能。

我们推荐的水性无机富锌底漆型号为HS-805，其锌粉含量高达80%以上，远高于行业标准。高锌含量能够在底漆涂层表面形成强大的防腐保护膜，有效延长涂层使用寿命。

水性无机富锌底漆的稀释剂采用水作为主要成分，无毒环保，对环境无污染。，水性底漆还具有使用方便、干燥速度快等优点，节约了施工时间和成本。

水性无机富锌底漆的优点不仅仅在于这些，它还具有以下特点：

卓越的附着力：能够牢固附着在各种基材表面，确保涂层的稳定性。

出色的耐候性：能够抵御阳光和雨水的侵蚀，保持涂层的颜色和光泽。

良好的耐腐蚀性：能够有效防止化学物质的侵蚀，延长涂层的使用寿命。

优异的防腐性能：能够有效隔离基材和外界环境，防止腐蚀物质对基材的侵蚀。

为了满足客户的需求，我们提供各种不同规格和包装的水性无机富锌底漆。无论是大型工程还是个人家装，我们都能够为您提供适合的产品。作为一家企业，我们一直致力于产品研发和质量控制，以确保客户获得好的使用体验。

产品详情 产品型号 锌粉含量 稀释剂 水