

# PET Rynite RE5231 BK533 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	PET Rynite RE5231 BK533 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

材料特点：35%玻璃纤维/矿物填充

产品外观：黑色

树脂鉴别 PET-(GF+MD)35 ISO 1043

制品标识码 >PET-(GF+MD)35< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.02[1] %

优良熔体温度 285 °C

注塑 熔体温度 280 °C

注塑 熔体温度 300 °C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 140 ° C

模具温度 120 ° C

模具温度 140 ° C

保压范围 80 MPa

保压时间 4 s/mm

喷射温度 170 ° C

以下PET材料我司均有现货销售：

PET Rynite 415HP NC010 15%玻璃纤维,抗冲击 PET 15%玻璃纤维,抗冲击 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 530 BK503 30%玻璃纤维 PET 30%玻璃纤维 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite FR543 BK507 43%玻璃纤维, 阻燃 PET 43%玻璃纤维, 阻燃 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite FR945 BK507 45%玻璃纤维/矿物, 阻燃 PET 45%玻璃纤维/矿物, 阻燃  
汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite FR515 BK507 15%玻璃纤维,阻燃 PET 15%玻璃纤维,阻燃 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 935 BK505 35%玻璃纤维 PET 35%玻璃纤维 汽车/电子电气/电器/机械工程

废PET聚酯解聚方法和工艺流程多种多样，对聚酯废料的来源及解聚产品具有不同的适应性，对环境的影响也不同，在实际应用中应根据聚酯废料来源、过程的经济适应性、产品要求及环境污染程度的不同来进行选择、优化。