

外接显示报警仪

产品名称	外接显示报警仪
公司名称	合肥远江电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区都市科技工业园1号楼
联系电话	18095652186 18095652186

产品详情

hdb-7100/g01外接显示报警仪功能强大；基于modbus通信协议的远程报警终端将it隔离电源的功能做了进一步的延伸，外接显示报警仪安装方式灵活，可将其安装与任何场所，独有的通讯程序可在外接显示报警仪上操作任何设备的所有功能，特别在洁净要求严格的医疗场所，电气技术人员不必进入洁净区进行it隔离电源的维护与检查、记录等工作，在外接显示报警仪上集成报警功能，如果绝缘检测仪被触发报警，外接显示报警仪同步进行报警，集成蜂鸣器工作，并且外接显示报警仪可同步惊醒报警端口输出，联动相关设备以做到最及时的防范和报警，外接显示报警仪可扩展至三路端口输出，各路端口的触发方式均有用户自定义；在同一ab总线上课挂多个外接显示报警仪，以便在不同手术室或护士站对同一医用it隔离电源进行操作和实时显示。

供电电源 dc24v 供电功率 小于4w
绝缘测量 0~999k 绝缘报警0~999k 0~999k 电压测量 0~1000v/ac 电压报警 0~1000v/ac
温度测量 0~300 温度报警 0~300 电流测量 0~900a
电流报警 0~900a 输出负载 5a/250v(av),5a/30v(dc) 报警方式 无源继电器输出
通讯协议 rs485 通讯协议 非标modbus通讯 通讯距离 1200m
安装方式 开孔嵌入式固定安装 外形尺寸 190*110*60 安装尺寸 157*95