

# 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（硅质板）大城云翔

产品名称	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（硅质板） 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

### 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（硅质板）大城云翔

热固性聚苯板是由传统的EPS聚苯板与无机材料进行渗入，固化，聚合，是聚苯板颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔空气，从而改变了原聚苯板遇火收缩，溶滴的缺陷，保持了原聚苯板的物理性能。良好的防火，保温性能；通过负压吸入无机防火浆料使聚苯板EPS颗粒内外完全包裹形成了蜂窝状防火隔离仓，使产品在外界持续高温火源攻击下有效隔离了火焰的蔓延，没有溶滴物，具有不燃，不溶滴，不收缩，，，无异味，解决了传统EPS板遇火收缩，溶滴，释放有毒烟气等缺陷，热固性改性聚苯板产品已通过防火建筑材料质量监督检验中心和建材检测中心的检验，达到A级防火等级。良好的抗压强度，使聚合聚苯板产品压缩强度达到0.15mpa以上，在运输，施工过程中限度的降低产品的损耗，提升了工程质量的同时降低建筑\*\*\*。良好的抗拉、抗折效果使聚苯板EPS颗粒内外完全包裹无机防火材料，使二者融为一体，使产品抗拉强度达到0.10mpa以上，抗折强度达到0.20mpa以上，保温板从中间分开有断泡效果，这是其它产品无法达到的效果，从根本上解决了保温板脱落、与墙体粘结不牢的安全隐患。良好的尺寸稳定性使聚合聚苯板在长度、宽度、厚度变化中与传统的EPS相当，解决了传统EPS板易收缩，翘曲的缺陷，的尺寸稳定性提高了施工效率。