

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 A级防火 大城云翔

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 A级防火 大城云翔 |
| 公司名称 | 大城县臧屯云翔机械设备厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 臧屯乡 臧屯村 |
| 联系电话 | 13393064303 13393064303 |

产品详情

是由传统的EPS与新型无机材料进行渗入、聚合，使聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气，保温大火中不软化变形，不滴落流淌，不粉化脱落，不给大火的蔓延提供任何可乘之机；且过火候，物理强度与保温性能几乎没有任何损失，依然可以继续使用，板材不燃烧，过火位置不烫手。从而改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷，保持了原聚苯板优异的物理性能。

聚苯保温板主要性能特点：

- （一）聚合聚苯板的导热系数与传统模塑聚苯相似，长期使用不会影响保温隔热效果。
- （二）聚合聚苯板经"国家建筑工程质量监督检验"检测，垂直于板面的抗拉破坏值为0.29 MPa，和传统的模塑聚苯板相比较，板材本身有更高的内聚力。
- （三）在防火方面，AEPS保温板采用的无机聚合材料及生产工艺，防火等级达到A2级（均质）。
- （四）聚合聚苯板施工工序与传统的模塑聚苯板施工工序一样，操作方便、施工简单、施工周期短，板材耗损低。

(五) 聚合聚苯板保温系统经"国家建筑工程质量监督检验"进行耐候性检验，各项指标均优于国家标准要求。

(六) 于A级别其它保温相比，因AEPS保温板有较低的导热系数，同等节能要求的基础上，材料厚度理薄，更不需要增加其他额外的安全附加措施，降低了房地产开发单位和业主的建筑成本。