

Q355D/S355J2材质欧标H型钢IPB/HEB200*200*9*15出厂报价

产品名称	Q355D/S355J2材质欧标H型钢IPB/HEB200*200*9*15出厂报价
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN10025/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、HEB200*200*9*15欧标H型钢碳、铬、锰、硅的平均含量分别为 3%、.95%、.85%、1.5%的合金结构钢，当S、P含量分别 .35%时，其牌号表示为“3CrMnSi”。高级优质合金结构钢(S、P含量分别 .25%)，在牌号尾部加符号“A”表示。：“3CrMnSiA”。特级优质合金结构钢(S .15%、P .25%)，在牌号尾部加符号“E”，：“3CrMnSiE”。专用合金结构钢牌号尚应在牌号头部(或尾部)加表1中规定代表产品用途的符号。二、欧标H型钢HEB200*200*9*15，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。镀锌工艺主要有热镀锌和冷镀锌两类。冷镀锌又称电镀锌。这里主要讨论电镀锌。

电镀锌种类繁多，五花八门。但从镀锌镀液的PH值上分，主要有两类：碱性镀锌和酸性镀锌。

欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：欧标HEA系列对应德标IPBL系列、

欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、HEB200*200*9*15参数：

执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C： 0.22；Si： 0.55；Mn： 1.60；P： 0.025；S： 0.025；Cu： 0.55；

屈服强度（Mpa）： 16mm： 355；16—40： 345；40—63： 335；63—80： 325；

80—100： 315；100—150： 295；150—200： 285；200—250： 275；250—400： 265。

抗拉强度（Mpa）：450—680。 冲击功-20： 27。、、

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：广泛应用于制造金属丝网、高速公路护栏及建筑工程。具有镀层厚，抗腐蚀能力强、镀层牢固等特点。并可根据用户的特殊需求，按行业标准提供各种规格的镀锌丝。相对电镀锌，热镀锌生产成本较高但对环境的影响比电镀小。物理性能：热镀锌钢丝表面平滑、光洁、没有裂纹地、节、起刺、伤痕和锈蚀，镀锌层均匀、附着力强、耐腐蚀力持久，韧性和弹性极好。抗拉强度应在9Mpa-22Mpa之间(丝径 2.2mm- 4.4mm)。轴承钢生产工艺流程8t电炉熔炼废钢(1%；三次进料配有天然气烧嘴和底吹技术) E出钢倒入钢包(同时加渣料，预脱氧和Mn合金化) 钢包到加热工位 添加合成渣 加热和吹氩搅拌，加入脱氧剂和合金 钢包到真空工位脱气 浇铸成钢坯(方坯：28mm×28mm;圆坯： 22~325mm)。冶金进展利用底吹技术在电炉内快速增碳，从而大大降低钢中氧含量，减少预脱氧夹杂。在铝脱氧之后，进行铬的合金化，从而在进一步降低钢中氧含量的同时，提高了合金的回收率。