

国外进口欧标H型钢IPB/HEB1000*300*19*36经销商报价

产品名称	国外进口欧标H型钢IPB/HEB1000*300*19*36经销商报价
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN10025/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、HEB1000*300*19*36欧标H型钢若原料含水过低，虽然在造球时可以洒水补充，但成球速度慢，生产率降低，而且往往由于洒水不均匀，使生球脆弱。原料含水过高，给造球带来极大困难，使生球粒度不均匀，互相粘结、形成大块。在这种情况下，必须将原料预先干烘，降低其中水份。造球时，原料适宜水份波动范围因原料的不同而异。磁铁矿精矿造球，对于水份的波动最为敏感，所以对于不同的原料，适宜的水份应当用实验方法确定。添加物的影响。在造球原料中配加某些添加物，可以改善物料的成球性。二、欧标H型钢HEB1000*300*19*36，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。在多元合金化的情况下，铬能增加钢的度，并对低温稳定性有良好的影响。在低合金钢的一般含量(0.9%)情况下铬对可焊性没有不良作用。欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：欧标HEA系列对应德标IPBL系列、欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、HEB1000*300*19*36参数：

执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C：0.22；Si：0.55；Mn：1.60；P：0.025；S：0.025；Cu：0.55；

屈服强度(Mpa)：16mm：355；16—40：345；40—63：335；63—80：325；

80—100：315；100—150：295；150—200：285；200—250：275；250—400：265。

抗拉强度(Mpa)：450—680。冲击功-20：27。、、

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：本世纪初，我国的发电装机容量将达到2.6亿-3.亿千瓦，要建成核电5万千瓦，在建5万千瓦，并将陆续建成1座6万千瓦的核电站。一台6万千瓦的锅炉用各种规格钢管455吨。每座6万千瓦的核电站需用蒸发器"U"形传热管1吨。此外，还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。本世纪共需要各种核用管约6多吨。在锅炉管中不锈钢超长管等完全依靠进口，如， $16\text{mm} \times 2.11\text{-}2.5\text{mm}$ ，长度为22-24m和 $16\text{mm} \times 1.2\text{-}3\text{mm}$ ，长度为12.5-18.m的年需求量均为7吨。