

S355JR/S275JR材质欧标H型钢IPB/HEB1000*300*19*36钢铁及合金化学分析方法

产品名称	S355JR/S275JR材质欧标H型钢IPB/HEB1000*300*19*36钢铁及合金化学分析方法
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN10025/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、HEB1000*300*19*36欧标H型钢灰土垫层是将基础下面一定范围内的弱土层挖去，用一定体积比配合的灰土在含水量情况下分层回填夯实或压实。承载力的确定。经过人工压实(或夯实)的3-7灰土垫层，当压实系数控制在.97及干土重度不小于14.5~15.kN/m³时，其容许承载力可达3kPa以上。对于2-8灰土，当压实系数控制在.97及干土重度不小于14.8~15.5kN/m³时，其容许承载力可达3kPa。灰土垫层材料配比。

二、欧标H型钢HEB1000*300*19*36，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。技术标准采用美国ASTM B695-2000及C-81562机械镀锌技术标准。欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：

欧标HEA系列对应德标IPBL系列、欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列
欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、HEB1000*300*19*36参数：
执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C：0.22；Si：0.55；Mn：1.60；P：0.025；S：0.025；Cu：0.55；
屈服强度(Mpa)：16mm：355；16—40：345；40—63：335；63—80：325；
80—100：315；100—150：295；150—200：285；200—250：275；250—400：265。

抗拉强度(Mpa)：450—680。冲击功-20：27。、、

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：烧结烟气循环流化床同时脱硫脱硝除尘技术是中冶环保研发的一种低温干法同时脱硫脱硝工艺。该技术以循环流化床原理为基础，利用催化剂将NO氧化为NO₂，通过吸收剂的多次再循环利用，延长吸收剂与烟气的接触时间，以达到脱硫脱硝的目的。工艺流程：烧结机系统排出的烟气（一般为100-150 左右）引入催化剂中，在催化剂作用下，大多数NO被氧化成NO₂，经催化剂后的烟气再进入脱硫脱硝反应塔底部，脱硫脱硝反应塔底部为一布风装置，烟气流经时被均匀分布。