

维氏硬度计 显微维氏硬度计 天津联创蔚莱

产品名称	维氏硬度计 显微维氏硬度计 天津联创蔚莱
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，维氏硬度计批发，公司设有理化试验仪器展示体验中心，自动维氏硬度计，欢迎广大客户朋友来电咨询。

各种硬度计的技术参数

- 1、标准压头(standard indenter) 用于检定标准硬度块的压头;
- 2、工作压头(working indenter) 用于测定试件或试样硬度值的压头;
- 3、硬度合金球压头(hard metals spherical indenter) 以碳化钨为主要成分，具有一定直径的球形压头;

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，维氏硬度计，欢迎广大客户朋友来电咨询。

一、应用范围：

测定塑料、复合材料和各种摩擦材料及软金属、非金属软材料的洛氏硬度。

二、主要技术参数：

测量范围：70-100HRE，显微维氏硬度计，50-115HRL，50-115HRM，50-115HRR

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许高度：170毫米

压头中心至机壁距离：135毫米

硬度分辨率：0.5HR

外形尺寸：505 x 240 x 700毫米

重量：约75千克

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

HBZ-3000A型自动布氏硬度计

详细信息：构造较坚固、刚性好、测试效率较高；

试验过程自动化，减轻操作误差；

较高精度光栅测量系统，自动数字显示，减少人为读数误差；

适用于对大批量零件的现场在线检测；

随机打印机自动打印硬度测试结果；

维氏硬度计-显微维氏硬度计-天津联创蔚莱(推荐商家)由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天津市联创蔚莱科技发展有限公司在光谱仪、光度计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天津联创蔚莱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。