

广西蒙山厂房围墙人行道水泥砖 质量保障 全国售卖

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广西蒙山厂房围墙人行道水泥砖 质量保障 全国售卖 |
| 公司名称 | 广西东联砦源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

广西蒙山厂房围墙人行道水泥砖质量保障全国售卖

水泥砖作为一种重要的建筑材料，广泛应用于厂房围墙和人行道的铺设。而我们广西东联砦源建筑材料有限公司提供的水泥砖产品，以其免烧青砖、实心砖、彩砖等系列，为客户提供质量保障的选择。以下是关于我们水泥砖产品的详细介绍：

产品参数：重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰
特点：加压经过密封养护、耐候、防火、抗震、保温、环保等 产品特点

我们的水泥砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料制作，通过10型震动加压成型与密封养护工艺，拥有以下特点：

耐候性：经过特殊处理的水泥砖，具有较强的耐候性，经久耐用。

防火性：水泥砖的原材料和制作工艺决定了其极高的防火性能，有效保护建筑物安全。

抗震性：制作工艺使水泥砖拥有较高的抗震性能，增强了建筑物的稳定性和安全性。

保温性：水泥砖具有较好的保温效果，能够在冬季保持室内温暖。

环保性：采用环保的复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料制作，符合环保要求。 制作工艺

我们的水泥砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，通过高压震动模具制作，再经过密封养护过程，保证了产品的密实度和强度。这种制作工艺使得水泥砖具有较高的抗压强度，适用于各种场所的围墙和人行道铺设。

主要用途

我们的水泥砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断。其坚实的结构和多样的颜色选择，使得水泥砖能够创造出美观、耐用的建筑环境。

使用范围

我们的水泥砖适用于各类厂房、园区、人行道等场所的围墙和地面铺设。无论是工业厂房、商业综合体还是住宅小区，我们的水泥砖都能够提供稳固、美观的解决方案。

综上所述，我们广西东联砗源建筑材料有限公司生产的免烧青砖、实心砖和彩砖等水泥砖产品，在质量保障和全国售卖方面具有诸多优势。我们的产品特点突出，制作工艺先进，适用范围广泛。愿景客户在选择水泥砖时，能够考虑到我们的产品，为您的建筑项目提供优质的材料。